

UNITAN S3 HI CI SRC

BOTTE



Absorbeur de chocs au talon



Renforts de protection PU



Embout composite 200 J



Crampons de 5 mm

EN ISO 20345 SÉCURITÉ

- SB** : Exigences fondamentales (innocuité, confort, solidité, résistance à l'écrasement et aux chocs: 200J)
- S1** : SB + Arrière fermé + A + E
- S1P** : S1 + P
- S2** : S1 + WRU
- S3** : S2 + P + Semelle à crampons

MARQUAGES ADDITIONNELS

- A** : Antistatique
- AN** : Protection des malléoles
- CI** : Isolation au froid de la semelle
- E** : Absorption du choc dans la zone du talon
- ESD** : Electro Static Discharge
- FO** : Semelle résistante aux hydrocarbures
- HI** : Isolation à la chaleur de la semelle
- M** : Protection des métatarses
- P** : Semelle antiperforation
- SRA** : Résistance au glissement sur des carreaux céramiques recouverts d'une solution de sulfate de Lauryl
- SRB** : Résistance au glissement sur sol en acier recouvert de glycérol
- SRC** = SRA + SRB
- WR** : Résistance à l'eau
- WRU** : Tige résistante à la pénétration et à l'absorption d'eau
- HRO** : Semelle résistante à la chaleur par contact direct

Modèle	Code Article	Norme	Marquage	Pointures	Poids net/paire (kg) (42)	Hauteur totale
UNITAN	RAUT3	EN ISO 20345 2011	S3 HI CI SRC	39/48	1,3	28

SEMELLE

- Polyuréthane double-densité ultra léger
- Adhérence haute performance: **SRC**
- Semelle antiperforation acier 1 100 N
- Décroché du talon : 10 mm

ENVIRONNEMENT

- BTP, carrières, travaux forestiers
- Sols accidentés ou boueux

TIGE

- Cuir gras hydrofuge très résistant (2-2, 2 mm)
- Embout de protection 200 J composite isolant du froid ou de la chaleur

FOCUS

- Protection renforcée du surbout
- Prévention des risques de chocs latéraux, arrières et frontaux

