

MMA – TIG LIFT

MMA Ø électrodes 1.6 ▶ 4.0 mm

Monophasé 230 V – courant continu

Le GYSMI 165 est un produit révolutionnaire aux caractéristiques de soudage inégalées pour les électrodes basiques (rutiles, inox, fonte ...)

- Poste à technologie INVERTER avec commande par micro-processeur. Clavier tactile et affichage digital.
- MMA : la dynamique d'arc du produit est révolutionnaire et unique sur le marché. Les électrodes basiques ne posent plus aucun problème. En plus de l'Arc Force et de l'Anti-Sticking, ce produit est le seul produit monophasé du marché à vous proposer un Hot Start réglable pour toutes les électrodes.
- TIG-LIFT : Avec son microcontrôleur, l'amorçage en TIG est très facile.
- Il est protégé pour le fonctionnement sur groupes électrogènes et contre les variations de tension d'alimentation (+/-15%).
- Compte tenu de son facteur de marche très élevé à forte intensité, il est conseillé de le brancher sur une prise 16 A à fusible retardé, ou de l'adapter pour une prise de puissance supérieure .
- Le produit est livré dans une valise avec ses accessoires : câbles de masse et porte électrode.

Protection renforcée pour le fonctionnement sur groupes électrogènes et contre les surtensions jusqu'à 400V.



Ref. 015708 :



- Câble de masse (1,6m/ø16mm²)
- Porte-électrode (2m/ø16mm²)

Option :
TORCHE TIG

Réf. 044425
Câble long. 4 m
Connecteur 10/25 mm²



50/60Hz	AM	I ₂ MMA	EN60974-1 (40°C)		Electrodes / H						U ₀	cm kg	 Protected & compatible POWER GENERATOR (+/-15%)	
			I _A (60%)	X% (I ₂ max)	ø1,6	ø2	ø2,5	ø3,2	ø4	ø5				
230V	16A	10A ▼ 130A	90A	19%	62	50	47	45	23	-	72V	13x24x30cm 4,6kg	6kW	7,5kVA