

AG 8

750 w meuleuse

Features

- "Moteur protector" : bobinage renforcé, blindage résine époxy, ventilation renforcée, protection renforcée contre les poussières
- Corps affiné pour une meilleure prise en main plus sûre et une moindre fatigue
- Carter de protection à réglage simple et rapide
- Carter avant à profil surbaissé pour travailler dans des espaces limités
- Carter d'engrenage en magnésium pour la rigidité et la longévité
- Tête d'outil orientable sur 4 x 90° pour un travail sous le meilleur angle
- Livrée avec poignée latérale, écrou, flasque, clé, câble 4 m



RANGE SPEC (1)	AG 8-100	AG 8-115	AG 8-125
Niveau de pression acoustique (dB(A))	89	89	89
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3	3	3
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	100	100	100
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3	3	3
Vibration de meulage (m/s ²)	7	7	7.5
Tolérance de vibration de meulage (m/s ²)	1.5	1.5	1.5
Vibration de ponçage (m/s ²)	3	3	3.5
Tolérance de vibration de ponçage (m/s ²)	1.5	1.5	1.5
Vitesse à vide (tr/min)	10,000	10,000	10,000
Fourni avec	-	-	-
Broche	M 10	M 14	M 14
Réf	4933407006	4933403240	4933403235
Poids (kg)	1.8	1.8	1.8
Puissance absorbée (W)	750	750	750
Profondeur de coupe (mm)	21	28	33
<special id ="9" /> disque (mm)	100	115	125