



. Course de la tringle : 18mm

Fonctions

- . Ouverture logique par rotation 1/4 de tour
- . Visualisation ouvert / fermé par signalétique VERT / ROUGE
- . Manoeuvrable de l'extérieur par carré
- . Fournie à main Gauche
- . Inversion rapide du sens de la main lors du montage
- . Tringles identiques aux fermetures "SEVAD", "DEFY" et "DEESSE"

Matériaux utilisés

- . Mécanisme central en zamak avec composant en acier zingué et inox.
- . Capot et béquille thermolaqués.
- . Indicateur visuel en matériau de synthèse teinté dans la masse
- . Tringlerie en aluminium extrudé thermolaqué.
- . Guides de tringle en zamak thermolaqué avec insert en matériau de synthèse.
- . Cales de compensation en matériau de synthèse.
- . Gâches haute et basse en zamak thermolaqué.

Recommandations

Vérifier :

- . la fixation du boîtier,
- . la profondeur du trou de la gâche basse pour éviter de forcer sur la poignée si la tringle est en butée au fond du trou,
- . l'alignement des tringles par rapport aux gâches,
- . l'exécution des chanfreins en bout des tringles.

Ne pas se servir des crémones pour le blocage du vantail en position d'ouverture à 90°

La **CROISÉE DS** n'ayant pas connaissance des applications de ce produit, sa responsabilité ne pourra être engagée en cas de prescription et/ou d'interchangeabilité incorrecte ou incompatible avec l'utilisation des portes.

Longueur des tringles

		H2							
		2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	
H1	T1	T2							
	900	795	995	1095	1195	1295	1395	1495	1595
	1000	895	895	995	1095	1195	1295	1395	1495
	1100	995	795	895	995	1095	1195	1295	1395
	1200	1095	695	795	895	995	1095	1195	1295
1300	1195	595	695	795	895	995	1095	1195	

H1 = Hauteur boîtier H2 = Hauteur passage de porte T1 = Tringle basse T2 = Tringle haute
Zone grisée : longueurs réalisables avec les tringles 7222