

CHAMBERY S3



RÉF. 902 MARRON

POINTURES : 48-50

POIDS : 738 g*

(GRANDES)
POINTURES

NORMES CÉ

- EN ISO 20345:2011 S3 CI HRO SRC
- (E) Absorption d'énergie par le talon
- (HRO) Résistance de la semelle à la chaleur par contact
- (WRU) Résistance à la pénétration et à l'absorption d'eau par la tige
- (P) Résistance de la semelle à la perforation
- (A) Antistatique
- (CI) Isolation de semelage contre le froid

TIGE

- Dessus : cuir croûte pigmentée marron
- Matelassage : cuir / mousse
- Doublure avant pied : toile non tissée
- Soufflet / languette : cuir
- Fermeture : anneaux traités anti-corrosion
..... + lacets plats
- Embout : acier

SEMELLE

- Technologie de fabrication : double montage cousu
- Semelle d'usure : caoutchouc nitrile
- Semelle anti-perforation : composite SMS+
- Semelle de propreté : CONFORT +
- Date limite d'utilisation : sans
- Coefficient d'adhérence sur sols : SRC

DOMAINES D'UTILISATION



- BTP / Travaux extérieurs
- Industrie lourde

LES + HRO SRC SMS+

- Semelle extérieure caoutchouc résistant aux huiles, aux hydrocarbures et aux fortes températures
- Semelle intérieure amovible anti-odeurs et anti-bactéries



Retrouvez l'ensemble de nos modèles sur www.s24.fr

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

S.24

Concepteur et fabricant français

Des pieds en sécurité, ça donne le sourire

BOSSI INDUSTRIE - 24490 LA ROCHE CHALAIS - France

Tél. : +33 (0)5 53 91 47 06 - Fax : +33 (0)5 53 91 47 80 - Email : info@s24.fr - www.s24.fr

*Poids par pied en 42. S.24 se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication de ses produits sans préavis. Document et photos non contractuels, sous réserve d'erreurs d'impression, reproduction interdite. Dernière mise à jour : 02.2015

