


Ligne : Tokyo



Modèle : 1710KH/300LMSG/1710RH



Descriptif :

Garniture complète en aluminium anodisé ou époxy pour porte fenêtre avec volets roulants comprenant :

- paire de béquilles (avec empreintes de doigts), béquille extérieure à saillie réduite
- paire de plaques étroites fondues

Entraxe de fixation des vis : 195 mm

Pour une épaisseur de porte de 38-42 à 68-72 mm et serrure 7/70 mm ou 8/92 mm

Destination : Bâtiments tertiaires et résidentiels

Matière :

Aluminium : L'alliage utilisé par HOPPE est de 1^{ère} fusion, résistant à la corrosion, soit 95% d'aluminium et 3% de magnésium. La surface des poignées en aluminium est traitée par anodisation ou par application d'un revêtement de poudre. Cette couche protège les produits des agressions externes telles que la sueur de la main, l'humidité de l'air et les faibles sollicitations mécaniques. 100% recyclable.

Finitions :

- F9 – aspect inox
- F2 - champagne
- F8712 – brun mat

- F9010 – blanc pur
- F9016 – blanc signalisation
- F1015 – ivoire clair

Percements standards :



Clé I

Les avantages des produits HOPPE :

Certifications : **DIN EN ISO 9001 : 2000** et **DIN EN ISO 14001** (respect de l'environnement)



 **Fabrication européenne**