SOUDAL

Technical Data Sheet

MONTAGE FIX

Date: 17/03/06

Propriétés techniques:

Base	Acrylate
Consistance	Pâte stable
Polymérisation	Polymérisation physique
Temps ouvert	15 min.
Temps de séchage	24-48hrs
Densité	Ca 1,3g/mL
Résistance aux températures	-20°C à +70°C

Produit:
Montage Fix est une colle de fixation universelle surpuissante.
Adhérence initiale extrêmement élevée (>125 kg/m²).

Caractéristiques:
- Écologique
- Peut se peindre
- Rattrape les inégalités des supports
- Encollage sur une face

Applications:
Pour la fixation d'objets lourds (en bois, plastique, métal, pierre, carrelage) sur supports verticaux en béton, pierre, plâtre ou aggloméré, etc.

Conditionnement:
Teintes: blanc
Emballage: cartouche 310mL

Durée de stockage:
12 mois dans son emballage fermé en un endroit sec et frais, à des températures de +5°C à +25°C

Supports:
Nature: tous supports à l'exception de PE et PP, un des éléments à encoller doit être poreux
Condition: propre, sec, dépoussiéré et dégraissé
Traitement préalable: pas nécessaire
Il est conseillé de faire un test d'adhérence sur tout support.

Mode d'emploi:
Application: pistolet manuel ou pneumatique
Température d'application: +5°C à +30°C
Produit de nettoyage: eau, immédiatement après utilisation
Produit de réparation: avec le même produit
Les surfaces à encoller doivent être propres, sèches et exemptes de graisse et de poussière.
Un des éléments à encoller doit être poreux.
Les matériaux lourds ou sous tension doivent être enserrés ou soutenus. Appliquez en gouttes ou filets (tous les 15cm) sans oublier les coins et les bords de panneaux. Assembler l'objet et bien appuyer ou taper à l'aide d'un marteau en caoutchouc. Matériel collé peut être utilisé après 24-48h environ.

Mesures de sécurité:
Observer l'hygiène de travail usuelle.

Remarques:
Ne pas utiliser pour des collages en contact prolongé avec de l'eau

Cette fiche remplace tous documents précédents. Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont le fruit de nos recherches et de notre expérience. Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de pertes ou de dommages provenant de l'utilisation de notre produit. Soudal se réserve le droit d'apporter toute modification a ses produits sans avis préalable.

Soudal NV Everdongenlaan 18-20 2300 Turnhout, Belgium
Tel.: +32 (0)14-42.42.31 Fax: +32 (0)14-42.65.14 www.soudal.com