




max. 6,5 t



2,2 kW



FENDEUR HL650

- Fendeur hydraulique de conception robuste
- Construction mécano-soudée résistant à la déformation
- Sécurité optimale grâce à sa commande bi-manuelle
- Couteau de fente très robuste



EQUIPEMENT DE SÉRIE

Piètement livré de série avec le fendeur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur	230 V / 50 Hz / 2,2 kW
Régime du moteur	2850 1/min
Course du piston +/- 10 mm	400 cm
Puissance de fendage	6,5 t
Longueur de bûche maxi	max. ca. 520 mm
Diamètre maxi du bois à fendre	max. 250 mm
Vitesse d'avance du piston	3,2 cm/s
Vitesse de retour du piston	4,7 cm/sec
Poids brut / net	46,5 / 44 kg
Dimensions L x l x h	950 x 270 x 500 mm
Dimensions de l'emballage	960 x 280 x 510 mm
Référence	590 5206 901
Gencode	40 46664 02666 2



Accessoires optionnels



Coin multi-fentes (breveté)
à placer simplement sur le couteau de fente, fend en 6 une bûche de bois tendre de ø 200 mm maxi pour faire du bois d'allumage
Référence 1604 0717



Croix de fendage:
à placer simplement sur le couteau de fente, fend une bûche en 4
Référence 1604 0730