


KS® Klick System



Rail KS
Aluminium extrudé, peinture au four, lubrifié.
Section 14 x 20 mm

B31049 **Longueur 6m**
B31139 **Rail sur mesure (le mètre)**



Support plafond simple "Smart Klick"®
Mise en place du rail par encliquetage.
A fixer au plafond par une vis ø 4 mm.
Matière, acier et Delrin blanc.

B31088




Glisseur asymétrique
Peut s'encliqueter après installation.
Matière, Delrin blanc.
10 glisseurs par barrette.

B31074




Support mural simple "Smart Klick"®
Mise en place du rail par encliquetage.
A fixer au mur par deux vis ø 4 mm.
Matière, aluminium et Delrin blanc.

B31100 **7,5 cm**
B31102 **10 cm**



Embout avec vis KS
A fixer à chaque extrémité du rail KS.
Matière, Delrin blanc.

B31080



Support mural double "Smart Klick"®
Mise en place du rail par encliquetage.
A fixer au mur par deux vis ø 4 mm.
Matière, aluminium et Delrin blanc.

B31104 **15 cm**
B31106 **20 cm**



Raccord de rails KS
Pour installation au plafond et au mur. Prévoir impérativement un support de part et d'autre du raccord.
Matière, acier à ressort, peint blanc.

B31090

Nota: les vis de pose ne sont pas fournies.

BOULET