



Nothing but **HEAVY DUTY.**

M18 BDD

M18™ PERCEUSE VISSEUSE COMPACTE



Features

- Nouveau moteur 4 pôles Milwaukee offrant un rapport puissance/poids exceptionnel
 - Perceuse polyvalente, légère et très compacte pour les travaux quotidiens
 - Couple de 57 Nm + 2 vitesses variables + couples à 23 positions
 - Mandrin auto de 13 mm haute qualité et robuste
 - Boîte de vitesse avec transmission tout métal et carter en alliage
 - Gestion individuelle des cellules de la batterie contre les surcharges, les surchauffes et la décharge totale
 - Optimisation de la durée de vie de l'outil
 - Témoin de charge de la batterie
 - Lumière LED pour illuminer la surface de travail
-
- REDLITHIUM-ION™ pour une durée de vie multipliée par 2, augmentation de la puissance jusqu'à 20%
 - Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M18™

| RANGE SPEC (1) | M18 BDD-0 | M18 BDD-202C | M18 BDD-402C |
|---|------------------|---------------------|---------------------|
| Niveau de pression acoustique (dB(A)) | 84.7 | 84.7 | 84.7 |
| Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A)) | 3 | 3 | 3 |
| Niveau de puissance acoustique (dB(A)) | 95.7 | 95.7 | 95.7 |
| Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A)) | 3 | 3 | 3 |
| Vibration de vissage (m/s ²) | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
| Tolérance de vibration de vissage (m/s ²) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Vibration de perçage dans le métal (m/s ²) | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| Tolérance de vibration de perçage dans le métal (m/s ²) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Vibration de perçage dans le béton (m/s ²) | 13 | 13 | 13 |
| Tolérance de vibration de perçage dans le béton (m/s ²) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min) | 0 - 450 | 0 - 450 | 0 - 450 |
| Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min) | 0 - 1800 | 0 - 1800 | 0 - 1800 |
| Couple Max (Nm) | 50 | 50 | 60 |
| Tension (V) | 18 | 18 | 18 |
| Capacité batterie (Ah) | - | 2.0 | 4.0 |
| Type de batterie | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Fourni avec | - | Coffret | Coffret |
| Chargeur fourni | - | 40 min | 80 min |
| Nombre de batterie(s) | 0 | 2 | 2 |
| Vis bois (mm) | 7 | 7 | 7 |
| Réf | 4933443530 | 4933443555 | 4933443565 |
| Poids avec batterie (kg) | - | 1.8 | 2.0 |
| Capacité acier (mm) | 13 | 13 | 13 |
| Capacité bois (mm) | 38 | 38 | 38 |
| Capacité mandrin (mm) | 13 | 13 | 13 |