



0,75 kW



175 mm



305 mm



Le Savoir-Faire schepach

- Table très stable en fonte, inclinable de 0° à +45°
- Guide de lame à 3 galets au-dessus de la table
- Volants équilibrés et rectifiés pourvus d'un bandage en caoutchouc
- Guidage de lame supérieur ajustable au moyen d'une crémaillère
- 2 vitesses de rotation: 370 et 800 m/min pour scier différents bois, composés de bois, plastique et métaux non ferreux.

Capacité de coupe

- Hauteur de passage maxi: 175 mm
- Largeur de passage maxi: 305 mm

Equipement de série

- Guide parallèle, utilisable à droite et à gauche de la lame
- Guide d'angle, inclinable de -60° à +60°
- Piètement

Caractéristiques techniques


- Dimensions de la table: 545 x 400 mm
- Hauteur de la table: 495 mm, avec le piètement: 1060 mm
- Diamètre des volants: 315 mm
- Longueur de la lame: 2240 mm
- Largeur de lame utilisable: 6 mm à maxi 15 mm
- Certification CE
- Dimensions: L 720 x l 470 x h 1700 mm
- Poids env. 75,0 kg



Renseignements pour la commande

Moteur V/Hz	230/50
Puissance kW (CV)	0,75 (1,0)
Référence	4901501918

Accessoires

	Référence		Référence
 Lame de scie Pour les coupes transversales et sur chant du bois et du plastique 4 Z/Z 13/0,5/2240 mm	3901502141	 Guide d'angle Orientable de -60° à +60°	3901502701
 Lame de scie Pour le chantournage (rayon minimum 15 mm) du bois et du plastique 6 Z/Z 6/0,5/2240 mm	3901502702	 Aspirateur N'oubliez pas d'utiliser un aspirateur, vous trouverez un choix complet sous: www.scheppach.com	
 Lame de scie Pour les métaux non ferreux jusqu'à 10 mm d'épaisseur, coupes droites et chantournage (rayon minimum 15 mm) 24 Z/Z 6/0,36/2240 mm	3901502703		

