

Coulisses pour tiroirs en bois

- ▶ Coulisse à sortie partielle Quadro 25 avec Silent System
- ▶ Capacité de charge 25 kg



- ▶ **Silent System** - l'amortisseur intégré ferme le tiroir en douceur et en silence
- ▶ Montage par engagement confortable avec clips et réglage en hauteur sans outil
- ▶ Système interchangeable flexible - de la coulisse à sortie partielle à la coulisse à sortie totale Quadro sans modification des dimensions du corps de meuble, des tiroirs et des façades
- ▶ Capacité de charge selon la norme EN 15338, niveau 3
- ▶ Acier zingué, convient à une utilisation dans des pièces humides

Quadro 25 avec Silent System

Longueur nominale / Longueur de tiroir NL mm	Profondeur mini- mum du corps de meuble KT mm	Perte à la sortie EL mm	Entraxe des trous b1 mm	Référence		
				1 pai.	30 pcs à gauche	à droite
250	263	50	160	9 135 931	9 015 661	9 105 662
280	293	50	160	9 135 932	9 105 663	9 105 664
300	313	50	160	9 135 933	9 105 665	9 105 666
320	333	62	192	9 135 934	9 105 667	9 105 668
350	363	62	192	9 135 935	9 105 669	9 105 670
380	393	62	224	9 135 936	9 105 671	9 105 672
400	413	74	224	9 135 937	9 105 673	9 105 674
420	433	74	224	9 135 938	9 105 675	9 105 676
450	463	86	256	9 135 939	9 105 677	9 105 678
480	493	86	256	9 135 940	9 105 679	9 105 680
500	513	98	288	9 135 941	9 105 682	9 105 683
520	533	98	288	9 135 942		
550	563	98	320	9 135 943	9 105 686	9 105 687

- ▶ En utilisant un clip d'enfichage, la longueur du tiroir (NL) diminue de 10 mm

Clips pour tiroirs en bois avec fond rainuré (Quadro 25 et Quadro V6)



- ▶ Pour un assemblage sûr et sans outil des coulisses Quadro et du tiroir en bois
- ▶ Réglage en hauteur en continu jusqu'à + 2 mm par roue moletée
- ▶ Plastique noir

Côté de butée	Référence	UE
à gauche	9 144 830	100 pcs
à droite	9 144 841	100 pcs
à gauche / à droite	9 144 597	5 pai.