

PEPPER S3 HI CI SRC

GASTON MILLE



EN ISO 20345 SÉCURITÉ

SB : Exigences fondamentales
(innocuité, confort, solidité, résistance à l'écrasement et aux chocs: 200J)
S1 : SB + Arrière fermé + A + E
S1P : S1 + P
S2 : S1 + WRU
S3 : S2 + P + Semelle à crampons

MARQUAGES ADDITIONNELS

A : Antistatique
AN : Protection des malléoles
CI : Isolation au froid de la semelle
E : Absorption du choc dans la zone du talon
ESD : Electro Static Discharge
FO : Semelle résistante aux hydrocarbures
HI : Isolation à la chaleur de la semelle
M : Protection des métatarses
P : Semelle antiperforation
SRA : Résistance au glissement sur des carreaux céramiques recouverts d'une solution de sulfate de Lauryl
SRB : Résistance au glissement sur sol en acier recouvert de glycérol
SRC = SRA + SRB
WR : Résistance à l'eau
WRU : Tige résistante à la pénétration et à l'absorption d'eau
HRO : Semelle résistante à la chaleur par contact direct

Fabrication française

Embout
fibre de verre

Modèle	Code Article	Norme	Marquage	Pointures	Poids net/paire (kg) (42 = homme)
PEPPER	GPAA3	EN ISO 20345 2011	S3 HI CI SRC	37/48	1,210kg

SEMELLE

- Semelle antiperforation textile
- Polyuréthane double-densité ultra léger
- Semelle à crampons autonettoyants
- Adhérence haute performance: **SRC**
- Décroché du talon : 9mm

ENVIRONNEMENT

- Services et collectivités
- Logistique et transport
- BTP, industrie lourde

TIGE

- Embout de protection 240J (+20% que la norme)
- Embout composite (fibre de verre) isolant du froid ou de la chaleur
- Cuir pleine fleur (2-2, 2mm)
- Soufflet étanche
- Doublure Sanitized®: antibactérien, haute résistance à l'abrasion.

FOCUS

- Semelle de propreté noire antisudation et antimycosique
- Protection renforcée du surbout
- Zéro métal



www.gastonmille.com
welcome@gastonmille.fr

Gaston MILLE
made in France