














Désignation	Ecart. série de perçage mm	Distance mm	Référence	Qté
Embases cruciformes à visser <ul style="list-style-type: none"> • Distance de perçage 32 mm • Avec trous oblongs \varnothing 5,4 mm pour réglage en hauteur \pm 3 mm • Fixation avec vis à bois \varnothing 4,5 mm • Acier nickelé   	37	0,0	9 071 575	1/200
		1,5	9 071 576	1/200
		3,0	9 071 577	1/200
		5,0	9 071 578	1/200
Embases cruciformes à visser Hettich Direkt <ul style="list-style-type: none"> • Ferrages sur montant central possibles à partir d'une épaisseur de montant de 15 mm • Distance de perçage 32 mm • avec tenons pilote prémontés et vis spéciales disposées de manière asymétrique pour perçages \varnothing 5 x 7,5 mm • Trous oblongs pour réglage en hauteur \pm 3 mm • Acier nickelé   	37	0,0	9 071 585	1/200
		1,5	9 071 586	1/200
		3,0	9 071 587	1/200
		5,0	9 071 588	1/200
Embases cruciformes à visser <ul style="list-style-type: none"> • Possible à partir d'une épaisseur de montant de 15 mm • Distance de perçage 32 mm • Avec vis de fixation Direkt pour perçages \varnothing 5 x 12 mm • Trous oblongs pour réglage en hauteur \pm 3 mm • Acier nickelé   	37	0,0	9 071 625	1/200
		1,5	9 071 626	1/200
		3,0	9 071 627	1/200
		5,0	9 071 628	1/200
Embase cruciforme à visser <ul style="list-style-type: none"> • Possible à partir d'une épaisseur de montant de 15 mm • Distance de perçage 32 mm • Avec vis spéciales prémontées et manchons en plastique pour perçages \varnothing 5 x 12 mm • Trous oblongs pour réglage en hauteur \pm 2,5 mm • Acier nickelé   	37	0,0	9 071 595	1/200
		1,5	9 071 596	1/200
		3,0	9 071 597	1/200
		5,0	9 071 598	1/200



Désignation	Ecart. série de perçage mm	Distance mm	Référence	Qté
Embase cruciforme à visser Hettich Top pour ferrures d'angle  <ul style="list-style-type: none"> • Possible à partir d'une épaisseur de montant de 15 mm • Distance de perçage 32 mm • Avec vis spéciales prémontées et manchons en plastique pour perçages $\varnothing 5 \times 12$ mm • Réglage en hauteur par excentrique ± 2 mm • Acier nickelé 	37	0,0	9 071 655	1/200
		1,5	9 071 656	1/200
		3,0	9 071 657	1/200
		5,0	9 071 658	1/200
Embases cruciformes à visser Hettich Direkt Top pour ferrures d'angle et de montant central  <ul style="list-style-type: none"> • Possible à partir d'une épaisseur de montant de 15 mm • Distance de perçage 32 mm • Avec tenons pilote prémontés et vis spéciales disposées de manière asymétrique pour perçages $\varnothing 5 \times 7,5$ mm • Réglage en hauteur par excentrique ± 2 mm • Acier nickelé 	37	0,0	9 071 650	1/200
		1,5	9 071 651	1/200
		3,0	9 071 652	1/200
		5,0	9 071 653	1/200
Embase cruciforme à visser Hettich Top pour ferrures d'angle  <ul style="list-style-type: none"> • Possible à partir d'une épaisseur de montant de 15 mm • Distance de perçage 32 mm • Avec vis à panneaux d'aggloméré prémontées • Réglage en hauteur par excentrique ± 2 mm • Acier nickelé 	37	0,0	9 071 670	1/200
		1,5	9 071 671	1/200
		3,0	9 071 672	1/200
		5,0	9 071 673	1/200
Embases cruciforme à visser pour ferrures d'angle  <ul style="list-style-type: none"> • Possible à partir d'une épaisseur de montant de 15 mm • Distance de perçage 32 mm • Avec vis de fixation Direkt pour perçages $\varnothing 5 \times 12$ mm • Réglage en hauteur par excentrique ± 2 mm • Acier nickelé 	37	0,0	9 071 665	1/200
		1,5	9 071 666	1/200
		3,0	9 071 667	1/200
		5,0	9 071 668	1/200