



## PLASTIFLEX 2000

Date de mise à jour : 24/10/2025

### DESCRIPTION

PLASTIFLEX 2000 est une peinture de finition pour pneumatiques polyuréthane.

### PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES

- ✓ Peinture élastique à base de résines polyuréthanes
- ✓ Applicable sur des bateaux gonflables, bâches, toiles, etc...
- ✓ Excellente résistance aux UV

DESTINATION	PHASE	ASPECT	TEINTE(S)	CONDITIONNEMENTS
Extérieur	Solvant	Brillant	Gris	0,5L
<b>MATERIEL D'APPLICATION</b>				
Brosse, rouleau (poils ras)		Bateaux gonflables, bâches, toiles, etc.		

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification AFNOR	NF T.30.003 - Famille I - Classe 6a
Taux de COV	NC
VOC dans l'air intérieur (28)	NC
Densité à 20°C	1.05+- 0.05 suivant teintes
Viscosité ICI à 20°C	2,9 ± 0,3 Poise
Extrait sec en poids	48% ±2%
Résine/Liant	Polyuréthane souple
Solvant	Aromatique
Point éclair	> 23°C
Conservation	36 mois dans son emballage d'origine fermé. À l'abri du gel et de la chaleur.
Déchet	Destruction des déchets dans un centre agréé

### CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

Nombre de couche	2 couches
Rendement	6m²/L/couche
Temps de séchage à 20°C	Hors poussières
	30 minutes
	Sec au toucher
Recouvrable	
Dilution	Diluant synthétique
Nettoyage des outils	Diluant synthétique

**CONSEILS D'UTILISATION**

Bien homogénéiser le produit avant sa mise en œuvre.

**PREPARATION DES SURFACES ET APPLICATION**

SUPPORTS	PREPARATION	APPLICATION
<b>Bâches, toiles, etc.</b>	1- Procéder à un lavage soigné à l'eau douce 2- Puis à un dégraissage au NETTOYANT PNEUMATIQUE 3- Si nécessaire, faire un TRES LEGER ponçage manuel.	Appliquer 2 couches de PLASTIFLEX 2000.
<b>Sur bateaux pneumatique</b>	1- Procéder à un lavage soigné NETTOYANT PNEUMATIQUE puis rinçage à l'eau douce 2- Gonfler le bateau à 80 % de son volume pour effectuer l'application. 3- Le complément jusqu'à 100% sera fait pour le séchage.	Appliquer 2 couches de PLASTIFLEX 2000.

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur [www.comus.fr](http://www.comus.fr)