

PRO 18v BRUSHLESS

- ✓ Marteau perforateur SDS en forme de L pour percer le béton jusqu'à 26 mm
- ✓ Sélecteur 4 modes indépendants
- ✓ Poignée arrière anti-vibrations 2 points
- ✓ Force de frappe 2,5 joules EPTA
- ✓ Moteur Brushless PROFLUX™
- ✓ Crochet de suspension en métal
- ✓ Equipé de la technologie HD SYNC qui procure +20% de puissance supplémentaire si associé avec une batterie PRO18V HD SYNC
- ✓ Compatible avec toutes les batteries et chargeurs PRO18V



Batterie fournie	2 x 5,0Ah
Cadence de frappe en pleine charge (cps/min)	5000
Capacité acier (mm)	13
Capacité batterie (Ah)	5,0
Capacité béton (mm)	26
Capacité bois (mm)	30
Chargeur fourni	70 min
Code EAN	4058546417109
Emballage	Coffret
Force de frappe (J) (EPTA)	2,5
Niveau de pression acoustique (Lpa)(dB(A))	92
Niveau de puissance acoustique (Lwa)(dB(A))	103
Nombre de batterie(s)	2
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	3,66 (L1850SHD)
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	3,3 (L1850SHD)
Tension (V)	18V
Tolérance de vibration de burinage (m/s²)	1.5
Tolérance de vibration de perçage (m/s²)	1.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
Type de batterie	Li-ion
Vibration de burinage (m/s²)	17.5
Vibrations perçage (m/s²)	18.3
Vitesse à vide (tr/min)	0-1500