

# Opalia C Bas-NOx : le chauffe-bain version cheminée



## 1 Installation et remplacement faciles

- **Même empreinte au mur que les versions précédentes** : toujours 68 cm de hauteur, 35 cm de largeur et 31 cm de profondeur... et un remplacement toujours aussi rapide !
- **Flexibles tressés livrés de série avec l'appareil** : un raccordement simple et rapide, idéal pour les installations dans des endroits exigües
- **Ailettes intégrées\*** au cadre écarteur permettant de masquer les traces de l'ancien chauffe-bain : pas besoin de repeindre le mur lors du remplacement par un appareil plus petit
- **Connexions en 1/2"** pour une compatibilité avec la majorité des installations sans ajouter de raccord supplémentaire
- **Cadre écarteur pré-monté sur le chauffe-bain** : une installation à toute épreuve même sur des colonnes montantes

## 2 Un chauffe-bain paré pour l'ErP 2018 !

- Nouveau brûleur Bas-NOx compatible avec les nouvelles exigences de l'ErP 2018 : **classe 6**
- Une performance au-delà de la réglementation : seulement 40 mg/kWh d'émissions de NOx



## 3 Un confort sanitaire optimal

- Une gamme composée de deux puissances : **11 et 14 litres par minute**, une réponse au plus près des besoins de vos clients
- Deux technologies : **avec veilleuse** (Piezo) et **sans veilleuse** (Générateur)
- **Un démarrage rapide** et de l'eau chaude à température en quelques secondes, même après un redémarrage du chauffe-bain

### Astuce Saunier Duval !

Des kits de remplacement sont disponibles pour remplacer encore plus rapidement les anciens chauffe-bains déjà installés : Saunier Duval, Chaffoteaux et e.l.m leblanc

\*pour les modèles C 14