

Description du produit

Modèle avec équipement de base.

Également utilisable comme gâche de sécurité

Aperçu des avantages

- Demi-tour radial, FaFix®, réglable de 2 mm
- Plage de tension de 12-24 V (courants continus et alternatifs)
- Nouvelle technique de raccordement, réversible
- Montage universel de tous les modèles (DR/DL/horizontal)
- Diode de supresseur intégrée
- Compatibilité avec les têtes ProFix® 2
- Avec réglage du mode de précontrainte 400 N / 800 N

Portée de la livraison

- 1 gâche électrique
- 1 pièce mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Direction	Gauche
Tension	12 - 24 V AC/DC eE
Demi-tour réglable (FF, FaFix®)	oui
Emission de courant	oui
Diode de supresseur	oui
Connexion réversible	oui
Tension de service	12/24 V
Consommation de courant de démarrage max. 12 V DC	500 mA
Consommation de courant de démarrage max. 24 V DC	250 mA
Courant absorbé 12 V AC/DC	165 mA
Courant absorbé 24 V AC/DC	80 mA
Max. précontrainte demi-tour	400 N / 800 N
Numéro du certificat	P-120003624
Résistance à l'effraction	8 000 N
Hauteur	79 mm
Largeur	23 mm
Profondeur	28 mm
Réglage FaFix	2 mm
Profondeur prise demi-tour	6 mm
Plage de température	-15 °C à +40 °C
Cycles de charge de la fonction permanente	200000
Cycles de charge contrôlés en usine	500000
Positionnement d'installation	verticale et horizontale
Appropriée pour les portes coupe-feu	oui
Certifié	DIN EN 14846:2008
Précontrainte demi-tour max. CA	400 N
Précontrainte demi-tour max. CC (stabilisée)	400 N
Direction	Gauche

Numéro de l'article 143.13-----Q34

Code EAN 4042203460324

