

les grilles

GENCOD = 312760 + REF + CLÉ

ventilation naturelle et divers



Aérateurs mécaniques "L'AUTOGYRE"

Description

Aérateurs mécaniques en polystyrène cristal traité anti U.V, axe laiton, joint rilsan.

Finition

Polystyrène cristal, ivoire ou bleu (translucide).

Modèles

Réglable à volets - Fixe à lamelles - Réglable à tirette.

Application :

Ventilation des pièces d'habitation - Ventilation des locaux avec des appareils fonctionnant au gaz - Ventilation d'annexes, buanderies, abri de jardin, serres, garages, caves,...

Montage

Sur vitre 4 mm maxi : Installer le joint de rilsan (fourni avec l'aérateur) sur la découpe de la vitre (Ø 156 ou 192 mm suivant les modèles) clipser l'aérateur sur le joint. Pour un montage sur fenêtre coulissante prendre exclusivement le modèle type extra-plat.

Entretien

Plonger l'aérateur dans un bain d'eau tiède savonneuse. Son joint exclusif à clips intégrés assure une adaptation parfaite et simplifie la pose et dépose pour l'installation et l'entretien.

Types

Le type Standard se monte sur fenêtre battante.

Le type extra-plat se monte sur fenêtre battante ou sur fenêtre coulissante.

Aérateur réglable à tirettes

Ses deux volets permettent de réguler facilement le débit d'air désiré. Le réglage se fait à distance grâce aux tirettes.

Type	Aspect	d	e	Passage d'air cm ²	U.V.	Réf.	Clé
standard	cristal	Ø 156 mm	54	100	10	100017	2
standard	bleu	Ø 156 mm	54	100	10	100217	6
extra-plat	cristal	Ø 156 mm	40	100	10	100120	9
standard	cristal	Ø 192 mm	57	200	10	100220	6

