


CAPACITÉ/PORTE : 80 kg

RAIL : 3530

DÉPLACEMENT : DROIT

- Fonctionnement simple et durable
- **Stabilité** : les montures sont conçues pour être en contact permanent avec le rail
- **Protection électrolytique** de toutes les montures.
- Monture 235 A et D sur cage à rouleaux **procédé unique Manton**
- Monture 2235 montée **sur roulement à billes**
- Les montures peuvent être montées **sur chant ou sur plat**

RAILS		
Référence	Désignation	
3530/400	Rail galvanisé de section 35 x 30 mm, en longueur de 4 m.	4
3530/500	Dito en longueur de 5 m.	4
3530/600	Dito en longueur de 6 m.	4



3530

capacité par porte

MONTURES & PLATINES			
235 A	80 kg	Monture fixation sur chant, avec 2 galets en acier montés sur cage à rouleaux.	2
235 D		Monture fixation sur chant, avec 2 galets en Delrin montés sur cage à rouleaux.	2
2232		Monture avec support col de cygne, avec 4 galets en acier montés sur billes.	2
2235		Monture fixation sur chant, avec 4 galets en acier montés sur billes.	2
36		Platine droite pour fixation sur chant, trou Ø M 10.	10
36 W		Platine "U" pour fixation sur chant, trou Ø M 10.	40
37		Platine équerre pour fixation sur plat, trou Ø M 10.	
31		Chape réglable pour panneaux de 25 à 35 mm d'épaisseur. Capacité : 40 Kg	



235 A - 235 D



2232



2235



36



36 W

GUIDAGE		
1109/400	Profil U 25 x 17 mm galvanisé en longueur de 4 m.	4
1109/500	Dito en longueur de 5 m.	4
1109/600	Dito en longueur de 6 m.	4
1102	Guide du bas à olive sur platine à visser, à bouts ronds, pour U 25 x 17 mm Voir cotes et montage p. 65	20



37



31



1102



1109

