


**20 kpa**  
 1600W

**NOUVEAU**

**DÉCOLMATAGE AUTOMATIQUE**  
 Toutes les 15 secondes  
*Automatic unclogging every 15 seconds*



**ASPIRATEUR CLASSE M**  
 > 0,1 mg/m<sup>3</sup>




- ▶ **Filtration haute efficacité**  
 High-efficiency filtration
- ▶ **Décolmatage automatique toutes les 15 secondes**  
 Automatic pulse cleaning every 15 s
- ▶ **Variateur de puissance électronique d'aspiration**  
 Electronic speed flow control
- ▶ **Convient aux environnements exigeants du BTP et de l'industrie**  
 Suitable for demanding construction and industrial environments
- ▶ **Prise asservie temporisée : démarrage instantané / arrêt différé 8 s**  
 Timed slave socket: instantaneous start / arrêt différé 8 s
- ▶ **Protection thermique**  
 Thermal protection

*Livré avec 1 sac en tissu, filtre cartouche et 1 suceur long.*  
 Supplied with 1 fabric bag, cartridge filter and 1 long nozzle.



Prise asservie  
 Synchronized socket



Fonction PLÂTRE  
 PLASTER function

Aspirateur industriel professionnel classe M <i>M class Professional industrial vacuum cleaner</i>		NETUP-40M
Gencode		<b>3431541012356</b>
Puissance du moteur - <i>Motor power (230V-50Hz)</i>		<b>1600 W</b> <b>20 kpa</b>
Volume de la cuve - <i>Tank volume</i>		<b>40 L</b> <b>PVC</b>
Longueur du tuyau - <i>Hose length</i>		<b>ø 32 mm</b> <b>2,5 m</b>
<b>Données logistiques - Logistic informations</b>		
3 431541 012356		
Box 610x375x575 mm   Master 1 x 16,45 kg   Pal 10   Ctr 20ft 216 pcs		
<b>Consommables - Consumables</b>		
Filtre cartouche - <i>Cartridge filter</i>		<b>343154101868</b>
Sac toile pour cuve - <i>Fabric bag for tank</i>		<b>343154101858</b>
Sac a poussières extérieur - <i>Exterior bag for tank</i>		<b>343154101859</b>