



550 W



457 mm



152 mm



Le savoir-faire schepbach

13

- Moteur puissant: 550 W
- Forte capacité entre pointes: 457 mm
- Ø maxi au-dessus du banc: 304 mm
- Ø du perçage de la poupée mobile: 9,5 mm maxi
- Hauteur du banc: 190 mm

Equipement de série

- Longueur du support d'outil: 150 mm
- Bâti robuste, indéformable en fonte grise
- Banc rectifié et poli
- Plateau Ø 80 mm
- Pointe tournante de poupée mobile
- Pointe d'entraînement à 4 griffes

Caractéristiques techniques

- Poupée mobile et banc en fonte grise
- Support d'outil et poupée mobile à blocage par excentrique
- Filetage du cône mors MK2/ M33
- Cône mors de la poupée mobile MK2
- Perçage de la poupée mobile Ø 9,5 mm
- Course de réglage maxi de la pointe tournante: 47 mm
- 5 vitesses: 650 / 1100 / 1450 / 2000 / 3000 1/ min
- Entraînement par courroie
- Diamètre maxi de la pièce au-dessus du banc: 304 mm
- Plateau Ø 80 mm
- Conformité CE
- Dimensions: L 770 x l 270 x h 410 mm
- Poids env.: 38 kg



Informations pour la commande

Moteur V/Hz	230/50
Puissance W (CV)	550 (0,75)
Référence	4902301901

* zzgl. 19 % MwSt. ** inkl. 19% MwSt. – unverbindliche Preisempfehlung (UVP)

Accessoires

	Référence		Référence
 <p>Rallonge de banc Augmente la distance entre-pointes à 1007 mm</p>	4902301701	 <p>Gobelet ø 30 mm</p>	74008600
<p>Jeu de 5 gouges en acier rapide Longueur du manche 155 mm Râcloir arrondi: Largeur 6 mm; Epaisseur 4 mm; Longueur totale ~250 mm; Longueur de lame ~95 mm Gouge à profiler de 6,5: Largeur extérieure 6,5 mm; Largeur intérieure 4,5 mm; Profondeur 1 mm; Longueur totale ~250 mm; Longueur de lame ~95 mm Plane: Largeur 6,5 mm; Epaisseur 4 mm; Longueur totale ~250 mm; Longueur de lame ~95 mm Tronquoir: Largeur 19 mm; Epaisseur 5 mm; Longueur totale ~250 mm; Longueur de lame ~95 mm Gouge à profiler de 3: Largeur extérieure 3 mm; Largeur intérieure 2 mm; Profondeur 0,3 mm; Longueur totale ~250 mm; Longueur de lame ~95 mm</p>	88002716	 <p>Mandrin à 3 mors 100 mm, Plage de serrage intérieur de 25 à 87 mm, extérieur de 3 à 93 mm</p>	74008900
 <p>Jeu de 6 outils en acier rapide Longueur du manche 300 mm Râcloir arrondi: Largeur 19 mm; Epaisseur 6 mm; Longueur totale 480 mm; Longueur de lame 170 mm Gouge à dégrossir: Largeur extérieure 24 mm; Largeur intérieure 15 mm; Profondeur 10 mm; Longueur totale 480 mm; Longueur de lame 175 mm Plane ovale: Largeur 28 mm; Epaisseur 6 mm; Longueur totale 480 mm; Longueur de lame 175 mm Tronquoir: Largeur 19 mm; Epaisseur 5 mm; Longueur totale 480 mm; Longueur de lame 175 mm Gouge à profiler: Largeur extérieure 18 mm; Largeur intérieure 13 mm; Profondeur 8 mm; Longueur totale 480 mm; Longueur de lame 175 mm Gouge à profiler: Largeur extérieure 8 mm; Largeur intérieure 7 mm; Profondeur 2 mm; Longueur totale 480 mm; Longueur de lame 175 mm</p>	88002717	 <p>Entraîneur à vis (queue de cochon) 80 mm</p>	74008800
		 <p>Plateau ø 200 mm</p>	74007500
		<p>Mandrin extensible 4496</p>	88002709
		 <p>Bague d'adaptation pour tournage de plateaux Nécessaire pour utiliser le mandrin extensible 4496</p>	74009504
		<p>Mandrin porte-mèche De 3 à 16 mm, avec cône morse MK 2</p>	74007700
		 <p>Râcloir coudé Râcloir coudé à gauche 26 mm</p>	74007911
		 <p>Râcloir arrondi 20 mm</p>	74007910
		 <p>Tronquoir 20 mm</p>	74007909
		 <p>Gouge 6 mm</p>	74007904
		 <p>Gouge 10 mm</p>	74007905
		 <p>Gouge 20 mm</p>	74007801
		 <p>Gouge à dégrossir 30 mm</p>	74007906
		 <p>Ciseau oblique 6 mm</p>	74007907
		 <p>Ciseau oblique 16 mm</p>	74007803
		 <p>Ciseau oblique 26 mm</p>	74007908
		 <p>Ciseau oblique 5 x 15 mm</p>	74007802