

## KBE 32

Unité de perçage par carottage magnétique Eco jusqu'à 32 mm

Unité de perçage par carottage magnétique Eco 1 vitesse compacte et ultra-légère aux fonctionnalités basiques pour le perçage par carottage sur chantier.

Référence: 7 270 94 61 00 0



### Vos avantages avec FEIN

- > Pour une utilisation dans des conditions difficiles grâce à la qualité exceptionnelle de la finition et au guidage intégré du cordon moteur.
- > Durée de vie sans compromis grâce à une conception de réducteur d'une longévité optimale avec jusqu'à 400 heures de fonctionnement.
- > Léger, avec un moteur HIGH POWER FEIN et un couple élevé pour tous les travaux de perçage par carottage.
- > Excellent rapport qualité/prix.
- > Refroidissement interne.
- > Effort magnétique élevé.
- > Cabestan réversible droite/gauche.
- > Bonne accessibilité dans les situations d'exploitation exigües.
- > Disjoncteur différentiel.

### Contenu de la livraison

- ✓ 1 pompe à main
- ✓ 1 éjecteur 100 mm
- ✓ 1 coffret
- ✓ 1 porte-bouteille
- ✓ 1 grille de protection contre les copeaux
- ✓ 1 sangle de sécurité
- ✓ 1 clé Allen 5 mm

### Équipement

- ✓ Cabestan réversible

### Application

Perçage par carottage jusqu'au Ø 35 mm





Travailler en hauteur



Utilisation sur chantier



Utilisation en atelier



★ adapté

★★ parfaitement adapté

## Caractéristiques techniques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Puissance absorbée	1 200 W
Puissance utile	770 W
Vitesse en charge	450 trs/min
Vitesse à vide	700 trs/min
Emmanchement	3/4 in Weldon
Ø max. de la fraise carbure	32 mm
Ø max. de la fraise HSS	32 mm
Profondeur de perçage max. de la fraise	50 mm
Course	90 mm
Effort magnétique	10 000 N
Dimensions du pied magnétique	175 x 80 mm
Câble avec fiche	3 m
Poids selon EPTA	10,80 kg

### Exemples d'application

