Pinces coupantes de côté à forte démultiplication
DIN ISO 5749

74 01 200
pince atramentisée noire, tête polie, poignées gainées en plastique

74 02 180
pince atramentisée noire, tête polie, poignées avec gaines bi-matière

74 05 180
pince chromée, poignées avec gaines bi-matière

74 06 200
pince chromée, poignées isolées avec gaines bi-matière, certifiées VDE
IEC 60900DIN EN 60900

74 07 200
pince chromée, poignées isolées par surmoulage, certifiées VDE
IEC 60900DIN EN 60900

74 12 180
pince atramentisée noire, tête polie, poignées avec gaines bi-matière
Forme 1:avec ressort d'ouverture pouvant être mis en fonction au besoin

74 21 200
pince atramentisée noire, tête polie, poignées gainées en plastique
Forme 2:tête coudée de 12° laissant de la place à la main pour saisir

74 22 200
pince atramentisée noire, tête polie, poignées avec gaines bi-matière
Forme 2:tête coudée de 12° laissant de la place à la main pour saisir

- Description
- Spécial
- Application

- pour sollicitations extrêmes et continues
- puissance de coupe élevée et effort physique réduit grâce à la parfaite adaptation de l'angle de coupe et du rapport de démultiplication
- tranchants de précision trempés par induction (dureté env. 64 HRC) pour tous les types de fil, y compris la corde à piano
- Acier haute performance au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile

  Longueur: 250 mm :

- la pince coupante de côté de 250 mm de longueur convient pour les conducteurs en cuivre jusqu'à 16 mm² et les conducteurs en aluminium jusqu'à 35 mm²

20 % d'effort économisé

comparé à des pinces coupantes de côté standard de la même longueur.

Avec axe de charnière forgé.

Avec axe de rotation intégré pour des utilisations extrêmes et en continue.

74 12 180 : le ressort d’ouverture peut être mis en fonction par simple pression du pouce

74 12 180: vue du dessous avec le ressort mis en fonction

74 12 : ressort d’ouverture au repos

74 12 : le ressort d’ouverture s’active d’une simple pression du pouce.

Réf.	EAN 4003773-	Forme	Ø mm	Ø mm	Ø mm	mm	g
74 01 140	039747	0	3,10	2,00	1,50	140	131
74 01 160	033141	0	3,40	2,50	2,00	160	178
74 01 180	022008	0	3,80	2,70	2,20	180	241
74 01 200	034056	0	4,20	3,00	2,50	200	263
74 01 250	034063	0	4,60	3,50	3,00	250	391
74 02 140	042419	0	3,10	2,00	1,50	140	157
74 02 160	023081	0	3,40	2,50	2,00	160	209
74 02 180	023074	0	3,80	2,70	2,20	180	273
74 02 200	040309	0	4,20	3,00	2,50	200	304
74 02 250	042402	0	4,60	3,50	3,00	250	437
74 05 140	039617	0	3,10	2,00	1,50	140	157
74 05 160	022961	0	3,40	2,50	2,00	160	209
74 05 180	022978	0	3,80	2,70	2,20	180	270
74 05 200	035367	0	4,20	3,00	2,50	200	303
74 05 250	039754	0	4,60	3,50	3,00	250	440
74 06 160	040705	0	3,40	2,50	2,00	160	215
74 06 180	022985	0	3,80	2,70	2,20	180	280
74 06 200	033820	0	4,20	3,00	2,50	200	308
74 06 250	041955	0	4,60	3,50	3,00	250	453
74 07 200	018414	0	4,20	3,00	2,50	200	328
74 07 250	018421	0	4,60	3,50	3,00	250	510
74 12 160	065111	1	3,40	2,50	2,00	160	209
74 12 180	060192	1	3,80	2,70	2,20	180	273
74 21 160	034322	2	3,40	2,50	2,00	160	181

74 21 180	069973	2	3,80	2,70	2,20	180	235
74 21 200	050483	2	4,20	3,00	2,50	200	258
74 21 250	045021	2	4,60	3,50	3,00	250	390
74 22 200	051831	2	4,20	3,00	2,50	200	300
74 22 250	071372	2	4,60	3,50	3,00	250	437

Sous réserve de toute modification technique et erreur.