

Description	Valeur
<b>Information générale:</b>	
Nom produit:	SCALA1 3-35
Code article:	99530404
Numéro EAN::	5713830591581
Prix:	
<b>Technique:</b>	
Débit nominal:	3.72 m³/h
Hmt nom.:	20 m
Hauteur max.:	36 m
Type de garniture mécanique:	BVBP
Certifications:	CE,EAC,AAA
Certifications pour l'eau potable:	WRAS,ACS
Tolérance de courbe:	ISO9906:2012 3B
Modèle:	A
Pression de démarrage:	1.5 bar
<b>Matériaux:</b>	
Corps de pompe:	Composite
Roue:	Composite
<b>Installation:</b>	
Plage température ambiante:	0 .. 55 °C
Pression maximale de service:	8 bar
Pression d'entrée maximale admissible:	4 bar
Type raccordement d'entrée:	R
Type raccordement de sortie:	R
Diamètre du raccord d'aspiration:	1 inch
Diamètre du raccord de refoulement:	1 inch
Pression nominale pour le raccordement:	PN 8
<b>Liquide:</b>	
Liquide pompé:	Eau
Plage température liquide:	0 .. 45 °C
Température liquide sélectionnée:	20 °C
Densité:	998.2 kg/m³
<b>Donnée électrique:</b>	
Longueur du câble d'alimentation:	1.5 m
P1 max.:	720 W
Puissance nominale - P2:	0.45 kW
Fréquence d'alimentation:	50 Hz
Tension nominale:	1 x 230 V
Consommation de courant max.:	3.27 A
Indice de protection (IEC 34-5):	X4D
Classe d'isolation (CEI 85):	F
Prise d'alimentation:	Type E/F (CEE7/7)
Prise de courant:	Prise Schuko
<b>Autres:</b>	
Poids net:	11.5 kg
Poids brut:	13.5 kg
Volume d'expédition:	0.046 m³
Plage température stockage:	-40 .. 70 °C
N° LVI finlandais:	4732547

