



EXTÉRIEUR

## SATURATEUR MONOCOUCHE DÉPERLANT SANS ODEUR

### PROMESSES

#### Technologie : huile déperlante.

Produit monocouche : nourrit le bois en profondeur et apporte une protection hydrophobe tout en gardant l'aspect naturel de vos bois.

Le bois protégé de la pénétration de l'eau, vieillira naturellement sans trace de coulures d'eau ou de tanins. Retarde le développement des mousses et empêche les taches et l'accroche des salissures.. Non filmogène.

Idéal pour tous les bois : résineux, feuillus, bois exotiques, bois thermotraités...

Effet déperlant très visuel et performant : ne s'hydrolyse pas dans le temps. Protège durablement tous les bois grâce à sa teneur en huile et en anti-UV.

Séchage rapide, aspect mat, entretien facile.

### UTILISATION

Bardages, terrasses, caillebotis, tous bois, bois résineux, red cedar, bois exotiques, bois thermotraités (ne pas appliquer l'incolore sur bois thermotraités). S'applique uniquement sur bois brut.

### LOCALISATION

Extérieur.

### FINITION

aspect mat naturel du bois

### TEINTE

Incolore, chêne clair, teck.

### ODEUR

Sans odeur.

### CARACTÉRISTIQUES

Liquide prêt à l'emploi.

Contient des agents anti-UV.

### LIANTS

Résines acryliques auto-réticulantes modifiées, huiles spécifiques et résines polyuréthanes en émulsion.

### SOLVANTS (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE)

Eau, dérivés d'éther de glycol.

Teneur en COV conforme à la réglementation en vigueur (Directive 2004/42/CE applicable en 2007-2010).

### EXTRAIT SEC MASSIQUE

Env 29%.

### DENSITÉ (À 20°C)

Env 1,005.

# SATURATEUR

## MONOCOUCHE DÉPERLANT SANS ODEUR

### APPLICATION

Brosse, spalter.

Pistologage airless suivi impérativement d'un brossage. Le pistolet est à nettoyer soigneusement avec de l'eau chaude et du savon. Rincer ensuite avec de l'eau chaude (sans savon).

### DILUTION

Prêt à l'emploi, ne pas diluer.

### PRÉPARATION DES FONDS

Bien agiter avant emploi. S'applique sur bois bruts, sains, propres, secs, poncés (grain 80- 100, ouvrir les pores sans polir) et dépoussiérés. Si nécessaire, appliquer le **TRAITEMENT INSECTICIDE - FONGICIDE MAULER®**.

Dans le cas de coulures de résines, éliminer les exsudations de résines avec le **DISSOLVER RÉSINES, GLACIS DU BOIS MAULER®** et laisser sécher.

**Sur bois exotiques**, il est impératif de nettoyer au préalable avec le **NETTOYANT PRÉPARATEUR DE SURFACE MAULER®**.

**Sur tout bois neuf**: il est conseillé de nettoyer au préalable avec le Nettoyant Préparateur de Surface Mauler.

**Sur bois grisailés**: dégriser (**DÉGRISEUR POUR BOIS, ÉCLAIRCISSEUR PUISSANT GEL MAULER®**), laisser agir 15 min., rincer mécaniquement en insistant particulièrement sur les zones très absorbantes, laisser sécher, effectuer un second rinçage de la même manière et laisser sécher plusieurs jours.

S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support et avec d'éventuelles anciennes finitions saines et bien fixées.

### NETTOYAGE DES OUTILS

Eau.

### RENDEMENT

Selon la nature des bois, le rendement d'application pour saturer le bois varie :

- bois résineux et feuillus secs : 12 à 14 m<sup>2</sup>/L ;

- bois exotiques neufs : env 20 m<sup>2</sup>/L ;

- vieux bois déjà exposés et très ouverts : jusqu'à 8 m<sup>2</sup>/L.

Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption du support.

### TEMPS DE SÉCHAGE (À ENV. 20°C)

**Sec : env. 1H.** Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air.

### CONSEILS DU FABRICANT

Application en une couche grasse en insistant particulièrement sur les bouts, les bords, les interstices entre les planches. Après environ 2 à 3 min, revenir pour lisser et égaliser la surface : tout doit pénétrer, il ne doit pas rester de film en surface. Attendre 24 à 48H avant mise en service des sols.

Ne pas appliquer à des températures supérieures à 35°C ou inférieures à 5°C ; ni, en extérieur par temps humide ou brumeux, ni sur bois chauds ou en plein soleil. Par temps humide, prendre quelques précautions pendant les premières semaines.

**Entretien** : l'effet déperlant reste présent même si le bois commence à blanchir. Il est conseillé de rénover quand la teinte commence à blanchir. Nettoyer à l'aide du **NETTOYANT PRÉPARATEUR DE SURFACE MAULER®**, bien rincer, égrener et dépoussiérer, laisser sécher plusieurs jours et appliquer le **SATURATEUR MONOCOUCHE DÉPERLANT MAULER®** en veillant à toujours rester à saturation.

Dans le cas de constat de refus lors de l'application de la couche de rénovation, essuyer de suite les surépaisseurs (éponge humide).

### CONDITIONNEMENT

1 L

2,5 L

5 L

### DÉLAI DE STOCKAGE INDICATIF

1 an en emballage hermétique d'origine.

Stable dans les conditions normales de stockage.

### CLASSIFICATION (NF T36-005)

Famille I - Classe 7b2 / 2a /6a2

### POINT ÉCLAIR

Supérieure à 100°C.

### RECOMMANDATIONS

(Règlement (CE) N°1272/2008 modifié)

#### MANIPULATION

Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, Hydroxyphenyl benzotriazol derivative, Mélange de: 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [No. CE 247-500-7] et 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1), Sébaçate de bis(1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyle), Sébaçate de méthyle et de 1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyle. Peut produire une réaction allergique. Contient des produits biocides : BIT et C(M)IT/MIT (3:1).

#### STOCKAGE

Tenir hors de portée des enfants. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Craint le gel.

#### PROTECTION DE LA NATURE

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminer le contenu et/ou les contenants conformément à la réglementation sur les déchets dangereux ou les emballages et déchets d'emballages.

Dangereux-respecter les précautions d'emploi

Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure.

Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.



<https://www.mauler.fr/product/saturateur-bois-monocouche-deperlant-mauler/>



**MAULER**  
FARBE & PFLEGE FÜR IHR HOLZ SEIT 1919

7 rue de l'Industrie - F-68360 SOULTZ

Tél. : +33 (0)3 89 52 21 15 | Fax : +33 (0)3 89 50 27 06

info@mauler.fr

[www.mauler.fr](http://www.mauler.fr)