

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence article                   | 0 601 077 600 |
| EAN                                 | 4053423330656 |
| 2 piles 1,5 V LR6 (AA)              | ✓             |
| MS 90 Professional<br>1 600 A03 8D2 | ✓             |
| Poche                               | ✓             |



Données Techniques

Description

|                                                          |                                                    |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Corps de métier                                          | Électriciens Plomberie, chauffage et climatisation |
| Dimensions de l’emballage (longueur x largeur x hauteur) | 121 x 264 x 84 mm                                  |
| Détection d’une rupture de câble                         | Non                                                |

Caractéristiques techniques

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Tension AC                     | 600 V                        |
| Résolution tension alternative | 0,1 V                        |
| Précision tension alternative  | ± 1,2 % + 5                  |
| Courant alternatif             | 600 A                        |
| Résolution courant alternatif  | 0.1 A                        |
| Précision courant alternatif   | ± 1.8% + 5                   |
| Tension continue               | 600 V                        |
| Résolution tension continue    | 0,1 V                        |
| Précision tension continue     | ± 1,0 % + 3                  |
| Résistance                     | 40 M                         |
| Résolution résistance          | 0,01 MOhm                    |
| Précision résistance           | ± 2,0 % + 5                  |
| Continuité                     | Oui                          |
| Résolution test de continuité  | 0.1 Ohm                      |
| Précision test de continuité   | ± 1.0 % + 5                  |
| Protection IP                  | IP54                         |
| Valeur efficace vraie          | Oui                          |
| Classe de sécurité             | CAT III 600 V / CAT IV 300 V |
| Type d’écran                   | LCD inversé                  |
| Retour sonore                  | Oui                          |
| Plage de continuité            | 600                          |



## Information Ventes

---

### Positionnement

- Pince multimètre efficace et robuste True RMS avec écran LCD aux couleurs inversées pour des mesures précises

### Product Highlights

- La GMC 600-15 Professional est conçue pour améliorer votre efficacité grâce à des mesures précises dans diverses applications. Elle offre de nombreuses possibilités de mesure, notamment le courant alternatif jusqu'à 600 A et les tensions continues et alternatives jusqu'à 600 V. Le grand écran LCD aux couleurs inversées offre une bonne visibilité, tandis que la mesure True RMS garantit la précision. Robuste et dotée d'un indice de protection IP54, cette pince ampèremétrique peut résister à des chutes d'une hauteur de 2 m et à des environnements rudes, ce qui en fait un allié fiable sur les chantiers exigeants.

### Equipment & Application

- Idéale pour les électriciens et les techniciens CVC, la GMC 600-15 Professional est parfaite pour les installations électriques, la maintenance et les réparations. Sa conception compacte et ergonomique permet une utilisation facile d'une seule main, tandis que la solution de suspension magnétique séparée (MH 1 Professional) offre un système mains libres. Certifiée CAT IV 300 et CAT III 600 V pour un haut niveau de sécurité, cette pince ampèremétrique est particulièrement adaptée à la mesure de courants élevés dans un câble isolé.

### Additional Information

- La GMC 600-15 Professional est compatible avec une batterie Lithium-Ion, ce qui permet une intégration parfaite dans votre boîte à outils et une grande autonomie. Elle inclut des bandes de mesure de haute qualité en silicone souple et durable. La fonction de maintien capture les mesures, tandis que la poignée confortable réduit la fatigue lors d'une utilisation prolongée, ce qui en fait un outil essentiel pour les professionnels en quête de précision et de fiabilité.

### Avantage utilisateur

- Conçue pour les chantiers exigeants avec un indice de protection IP54 et une grande résistance aux chocs
- Mesure le courant alternatif jusqu'à 600 A et la tension jusqu'à 600 V CA/CC
- Sa conception compacte permet une utilisation facile d'une seule main et le support magnétique permet une utilisation mains-libres