

"SECURBAIE"

Verrou de blocage

Conforme à la norme EN 13126.5

DS2904 Verrou de blocage

Pose sur profil plat
A (saillie du pêne) = 14,5mm
 Course du pêne = 14,5mm
 Vis de fixation fournies.

DS2906 Verrou de blocage ditto DS2904

A = 24,5mm
 Course du pêne = 14,5mm



Notice
de pose

| Teintes en stock | | | |
|------------------|------|---------|-----------|
| Désignation | Code | RAL | Aspect |
| Gris | 007 | RAL9006 | Mat |
| Noir | 013 | RAL9005 | Mat |
| Blanc | 086 | RAL9016 | Brillant |
| Gris | 614 | RAL7016 | Mat |
| Blanc | 785 | RAL9016 | Mat |
| Gris inox claro | 870 | | Métallisé |

Autres teintes, nous consulter

LES INFOS DE L'EXPERT

Poignée de manoeuvre en position centrale pour une meilleure accessibilité

Sécurité renforcée grâce aux 2 points de verrouillage supplémentaires

Anti-dégondage renforcé

Installation sur menuiserie existante, sans dépose des vantaux ni vis apparentes

Réglage télescopiques des tringles haute et basse

Manoeuvre simultanée des 2 pènes

