

FICHE TECHNIQUE WEECOVER

REF : WL-C-0X



DESRIPTIF : Combinaison avec cagoule, taille et chevilles élastiquées.

Poignets Jersey.

Rabat autocollant sur fermeture à glissière

MATERIAUX ET COUTURE : SMS 55 ^{GM2}

Couture surjetée 4 fils

PROPRIETES PHYSIQUES DU TISSU

Propriétés physiques du tissu	Méthode test		Classe
Résistance à l'abrasion	EN530		Classe 2
Résistance à la flexion	ISO 7854 B		Classe 6
Résistance à la déchirure	ISO 9073-4		Classe 2
Résistance à la traction	ISO 13934-1		Classe 1
Résistance à la perforation	EN863		Classe 1

RÉSISTANCE DU TISSU À LA PÉNÉTRATION DE LIQUIDES EN ISO 6530

Propriétés chimiques du tissu		Pénétration	Répulsion
Acide sulfurique 30%		Classe 3	Classe 3
Hydroxyde de sodium 10%		Classe 3	Classe 2

PERFORMANCES DES TESTS COMBINAISON ENTIERE

Test de résistance à la poussière Type 5 Selon la méthode EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010	Réussi
Test de pulvérisation à faible densité Type 6 Selon la méthode EN 13034 : 2005 +A1: 2009	Réussi
Protection contre les particules radioactives EN1073-2 :2002	Classe 1
Protection électrostatique lors d'une mise à terre EN1149-5 :2008	Réussi sur les 2 faces
Solidité des coutures selon la méthode ISO 13935-2	Classe 3

TABLEAU DES TAILLES

Taille	Référence WeeSafe	Hauteur	Tour de poitrine
M	WL-C-02	170-176 cm	92-100 cm
L	WL-C-03	176-182 cm	100-108 cm
XL	WL-C-04	182-188 cm	108-116 cm
XXL	WL-C-05	188-194 cm	116-124 cm
XXXL	WL-C-06	192-200 cm	124-132 cm

CONDITIONNEMENT

	Unités	Poids	Dimensions	Volume
Carton	50	11 KG	45 X 28 X 68 CM	0,0857 ^{M3}
Palette	1 000	220 KG	80 X 120 CM	1.714 ^{M3}

GENCOD

CARTON	M	3701012800035	L	3701012800059	XL	3701012800073	XXL	3701012800097	XXXL	3701012800110
SACHET		3701012800028		3701012800042		3701012800066		3701012800080		3701012800103

CODE DOUANIER : 6210109800

WeeSafe – IMMEUBLE "LE FUJY" - 1 RUE DU CENTRE 93160 NOISY-LE-GRAND - FRANCE – Tél : + 33 (0)1 43 09 98 04
Courriel : contact@weesafe.fr

