

# DLX5039PTJ

Ensemble de 5 machines 18 V Li-Ion 5 Ah (DHP458 + DTD152 + DGA504 + DHR202 + DSS610)



Idéal pour l'équipement intensif

Code EAN : 0088381856249

**18V**  
LITHIUM-ION  
**5.0 Ah**



## AVANTAGES PRODUIT

- Grande autonomie avec 4 batteries 5 Ah livrées de série.
- Chargeur rapide double : permet de recharger 2 batteries 5 Ah en même temps en 45 minutes.
- Batteries puissantes et très légères grâce à la technologie Li-Ion

### DGA504 - Meuleuse Ø 125 mm

- Meuleuse à batterie 125 mm, puissante, performante et maniable.
- Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un meulage optimal.

### DHP458 - Perceuse visseuse à percussion Ø 13 mm

- Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards
- Réglage précis du couple de vissage en 21 positions + position perçage + position percussion

### DHR202 - Perfo-burineur SDS-Plus 20 mm

- 3 fonctions : perçage, perforation et burinage
- Force de frappe équivalente aux machines filaires

### DSS610 - Scie circulaire Ø 165 mm

- Lame positionnée à gauche pour une excellente visibilité du trait de coupe en utilisation à main droite
- Gâchette à deux pas permettant d'allumer l'éclairage sans démarrer la scie

### DTD152 - Visseuse à chocs 165 Nm

- Visseuse à chocs rapide et puissante pour travaux courants de vissage

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Puissance

Tension 18 V

### Batterie

Composition chimique batterie Li-Ion  
Capacité de batterie 5 Ah  
Temps de charge en moyenne 45 min.  
Nombre de batteries fournies 4

### Autres caractéristiques

Usage Quotidien

### DGA504 - Meuleuse Ø 125 mm

Tension 18 V  
Composition chimique batterie Li-Ion  
Circonférence (prise en main) 160 mm  
Vitesse à vide max. 8500 tr/min  
Diamètre du disque 125 mm  
Dimensions (L x l x h) 362 x 140 x 145 mm  
Poids net EPTA 2,5 kg

### DHP458 - Perceuse visseuse à percussion Ø 13 mm

Tension 18 V  
Composition chimique batterie Li-Ion  
Nombre de vitesses 2  
Vitesse à vide V1/V2 0 à 400 / 0 à 2000 tr/min  
Dimensions (L x l x h) 225 x 79 x 259 mm  
Poids net EPTA 2,3 kg

### DHR202 - Perfo-burineur SDS-Plus 20 mm

Tension 18 V  
Composition chimique batterie Li-Ion  
Puissance de frappe (EPTA) 2 Joules  
Ø max. dans béton/acier/bois 20 / 13 / 26 mm  
Dimensions (L x l x h) 358 x 104 x 235 mm  
Poids net EPTA 3,5 kg

### DSS610 - Scie circulaire Ø 165 mm

Tension 18 V  
Composition chimique batterie Li-Ion  
Hauteur de coupe max. à 90° 57 mm  
Hauteur de coupe max. à 45° 40 mm  
Dimensions (L x l x h) 347 x 202 x 228 mm  
Poids net EPTA 3,5 kg

### DTD152 - Visseuse à chocs 165 Nm

Tension 18 V  
Composition chimique batterie Li-Ion  
Vitesse à vide max. 2900 tr/min  
Cadence de chocs 0 à 3500 cps/min  
Dimensions (L x l x h) 138 x 79 x 238 mm  
Poids net EPTA 1,5 kg

## ACCESSOIRES DE SERIE

4 X 196672-8 Batterie BL1850 (Li-ion 18 V - 5 Ah ), 1 X 196933-6 Chargeur rapide double DC18RD, 2 X 821551-8 Coffret 3 MAK-PAC, 1 X 821552-6 Coffret 4 MAK-PAC,