

- ✓ La technologie des moteurs brushless à couple élevé permet d'obtenir un couple de rupture de 1627 Nm.
- ✓ La boîte de vitesses à 3 vitesses et l'AUTOSTOP offrent un contrôle ultime dans toutes les applications.
- ✓ Le mode AUTOSTOP arrête l'outil en cas d'impact afin d'éviter tout serrage excessif.
- ✓ Enclume à anneau de friction 1/2" pour une rétention optimale des douilles
- ✓ Doté de la technologie HD-SYNC™ qui fournit jusqu'à 20 % de puissance supplémentaire, lorsqu'il est associé à nos batteries High Demand Pro Lithium-ion PRO18V.



Batterie fournie	-
Cadence de frappe (Cps/min)	0-2300
Capacité batterie (Ah)	-
Code EAN	4058546483005
Couple max (Nm)	1220
Emballage	Carton
Niveau de pression acoustique (Lpa)(dB(A))	98
Niveau de puissance acoustique (Lwa)(dB(A))	106
Nombre de batterie(s)	0
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	3.05 (L1840S)
Réglages couple	4
Réglages vitesse	3
Socket retention	O' ring
Tolérance de vibration (m/s²)	1.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
Type de batterie	Li-ion
Vitesse à vide (tr/min)	1900
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	0-600
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	0-1300
Vitesse à vide en vitesse 3 (tr/min)	0-1900

