

HD 5/11 P
HD 5/11 P+

1.520-960.0
1.520-961.0

| | | |
|---|---|---------------------------|
|    | Débit | 490 l/h |
| | Pression de service | 110 bar |
| | Pression max | 160 bar |
| | Température max. de l'eau d'alimentation | 60°C |
| | Puissance | 2,2 kW |
| | Tension | 230 V / 1~ / 50 Hz |
| | Poids | 20,5 kg |
| | Dimensions (L x l x h) | 351 x 312 x 904 mm |

- **DÉFINITION :**

Appareil eau froide monophasé de la gamme "Compact" pour toutes les utilisations standards et dans tout contexte de nettoyage. Idéal pour les artisans.

- **ÉQUIPEMENT STANDARD :**

| | | |
|---|-------------|---|
| 1 Flexible HP 10 m (DN 6 / 250 bar) | 6.110-034.0 |  |
| 1 Poignée-pistolet EASY!Force | 4.118-005.0 |  |
| 1 Lance HP inox pivotante avec raccord vissé (840 mm) | 4.112-006.0 |  |
| 1 Power buse Raccord EASY!Lock | 2.113-043.0 |  |
| 1 Rotabuse (version P+) | 4.114-020.0 |  |

| DESCRIPTION | AVANTAGES |
|--|--|
| MOTEUR | |
| Moteur électrique 2 pôles (2800 tr/mn) monophasé 230 V - 50 Hz refroidi par air | Refroidissement optimal du moteur |
| Le moteur entraîne la pompe HP et le ventilateur de refroidissement | Diminution du risque de panne |
| POMPE HAUTE PRESSION | |
| Pompe volumétrique axiale à 3 pistons inox | Faible encombrement et nombre réduit de pièces en mouvement : > Fonctionnement silencieux > Longévité élevée |
| Culasse en laiton | Pas d'oxydation de la culasse Durée de vie augmentée |
| ELEMENTS DE SECURITE ET DE COMMANDE | |
| Pressostat | L'appareil s'arrête quand on relâche la poignée : > Réduction de la consommation d'énergie > Longévité accrue de la machine |
| Protection électrique du moteur – disjoncteur thermique | Arrêt du moteur en cas de surchauffe |
| ELEMENTS DE CONFORT | |
| Poignée EASY!Force Connexion EASY!Lock | Réduction totale de la force de recul Utilisation plus longue sans interruption de travail Réduction des TMS (Troubles musculo-squelettiques) Connexion 5 x plus rapide |
| Conception verticale | Encombrement au sol moindre |
| Grandes roues caoutchouc | Déplacements faciles sur tout type de surface |
| Power buse | Jet plat 15° pour le nettoyage des salissures tenaces |
| Rotabuse (version P+) | 7 fois plus de puissance pour une meilleure efficacité du nettoyage. Buse et bague-support en céramique pour une durée de vie maximale |
| Rangements accessoires intégrés | Accessoires toujours à portée de main |