

- Kit préamplificateur LTE-5G comprenant :
 - 1 Préamplificateur UHF avec filtre
 - Entrée 1 : UHF (25 dB réglable)
 - Niv. de sortie : 108 dBμV
 - 1 Alimentation : 24 Volts - 100 mA



Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 63 x 92 x 118

Avantages :

- Conforme à la norme RED
- Boîtier étanche
- Boîtier 100% blindé
- Faible facteur de bruit
- Réglage par potentiomètre

Utilisations :

- Installation individuelle terrestre
- Installation collective terrestre avant amplificateur de puissance

Principales caractéristiques techniques :

Nombres entrées	1
Nombre de sorties	1
Entrée 1	UHF (21-48)
Gain	25 dB
Dynamique de réglage	15 dB

Niveau de sortie	108 dBμV
Facteur de bruit	< 4 dB
Consommation	50 mA
Connectique	F

Produits associés :

A F 58

Connecteur F à visser pour câble V17VATCA - 17PATCA



B 55 448/5G

Antenne 9 directeurs UHF 5G VEKTOR



F CE 0001

Fixation simple type cheminée



F FE 0605

Feuillard acier galvanisé, longueur 5 m



V 17 VATCA/100

Câble de distribution PVC blanc 6.8 mm classe A en 100 m

