

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE DÉCOLMATAGE AUTOMATIQUE - 1600 W

LOASP303

Fiche produit



ref. : ABR360



ref. : ABR361



ref. : ABR362



ref. : ABR363



ref. : ABR364



ref. : ABR365



ref. : ABR366



Caractéristiques

- Aspirateur eau et poussière à usage domestique idéal pour la maison, l'atelier, le garage et les travaux de rénovation.
- Prise synchronisée pour le branchement de vos appareils électroportatifs, notamment les appareils pour le travail du bois et les ponceuses pour cloison sèche.
- Décolmatage automatique du filtre HEPA par impulsions durant le fonctionnement de l'appareil.
- 2 sondes anti-débordement permettant l'arrêt automatique du moteur lorsque la cuve atteint son niveau de remplissage maximum.
- Cuve en polypropylène, facile d'entretien, avec 2 roues arrière et 2 roulettes multidirectionnelles.
- Bloc moteur avec poignée de transport, enrouleur de câble et emplacements de rangement pour accessoires.

Fournitures standards


- 1 tube métallique télescopique
- 1 tuyau flexible de 2m
- 1 filtre plissé HEPA lavable
- 1 suceur mixte eau et poussière
- 1 suceur plat
- 1 sac filtre en papier
- 1 adaptateur conique
- Notice d'utilisation

Accessoires de rechange


- Tube métallique télescopique (Ø32mm) ref. : ABR360
- Tuyau flexible d'aspiration (2m) ref. : ABR361
- Suceur mixte eau et poussière (Ø32mm) ref. : ABR362
- Suceur plat (Ø32mm) ref. : ABR363
- Sac filtre papier (lot de 5 pièces) ref. : ABR364
- Filtre plissé HEPA lavable ref. : ABR365
- Adaptateur conique ref. : ABR366



Prise synchronisée pour appareil électroportatif



Sondes de remplissage pour liquides



Décolmatage automatique par impulsions

Données techniques

GARANTIE	2
Puissance moteur (230 V / 50 Hz)	1600 W - S1
Débit d'air	45 l/s - 162 m³/h
Dépression	>20 kPa
Capacité totale	30 L
Capacité utile pour liquides	20 L
Longueur de câble	4 m
Matériau de la cuve	Polypropylène PP
Classe de poussières / Zone	L
Prise synchronisée	Maximum 2000 W
Fonction souffleur	Non

Niveau sonore	Max 78 dB(A)
Indice de protection	IPX4
Classe de protection	I
Diamètre des accessoires	Ø 32 mm
Poids Net	13,7 kg
Poids Brut	15,0 kg
Encombrement	440 x 310 x 600 mm
Dimensions Colisage	465 x 375 x 600 mm
Référence Pièces Détachées	501500 (+N° / vue éclatée)
Code-Barres	3661589122421

Consultez nos 8000 références et retrouvez les options de cette machine sur notre site web

