E PR 252 R/5G

Code EAN : 3660555010656

Préamplificateur UHF LTE5G 1 entrée 25 dB

- Préamplificateur UHF (21-48)
- Entrée 1 : UHF (25 dB réglable)
- Niv. de sortie : 108 dBµV
- Alimentation de 5 à 24 Vcc

Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 63 x 92 x 118

Avantages :

- Conforme à la norme RED
- Boîtier étanche
- Boîtier 100% blindé
- Faible facteur de bruit
- Réglage par potentiomètre

Principales caractéristiques techniques :

Nombres entrées	1
Nombre de sorties	1
Entrée 1	UHF (21-48)
Gain	25 dB
Dynamique de réglage	15 dB

Niveau de sortie	108 dBµV
Facteur de bruit	< 4 dB
Consommation	50 mA
Connectique	F

Produits associés :

A F 58

Connecteur F à visser pour câble V17VATCA - 17PATCA

B 55 448/5G

Antenne 9 directeurs UHF 5G VEKTOR



E ALE 24/2 DIN

Alimentation 24 volts 2 sorties 100mA DIN

F CE 0001

Fixation simple type cheminée



V 17 VATCA/100

Câble de distribution PVC blanc 6.8 mm classe A en 100 m



EVICOM se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits présentés. Document non contractuel

EVICOM SAS
ZI Secteur A - B.P.135 - 33 Allée des pêcheurs - 06703 Saint-Laurent-du-Var
www.evicom.fr - e-mail : info@evicom.fr