



# CorePro LEDcandle

## CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR

La CorePro LEDcandle dépolie est conçue pour le remplacement des lampes à incandescence. Elle est compatible avec des luminaires dotés d'un support E14 et est un produit attrayant pour les lustres. Les lampes à LED permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.

### Données du produit


Caractéristiques générales		
Culot	E14 [ E14]	
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h	
Cycle d'allumage	50000X	
Type technique	7-60W	
Photométries et Colorimétries		
Code couleur	827 [ CCT de 2 700 K]	
Flux lumineux (nom.)	806 lm	
Couleur	Blanc chaud (WW)	
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K	
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	115,00 lm/W	
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6	
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80	
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %	
Caractéristiques électriques		
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz	
Puissance (valeur nominale)	7 W	
Courant lampe (nom.)	65 mA	
Puissance équivalente	60 W	
Heure de démarrage (nom.)		0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)		0,5 s
Facteur de puissance (nom.)		0,5
Tension (nom.)		220-240 V
Températures		
Température maximale du boîtier (nom.)		90 °C
Gestion et gradation		
avec gradation		Non
Matériaux et finitions		
Finition de l'ampoule		Dépoli
Forme de l'ampoule		P48
Normes et recommandations		
Classe énergétique		A++
Consommation d'énergie kWh/1 000 h		7 kWh
Données logistiques		
Code de produit complet		871869670301400

# CorePro LEDcandle

Nom du produit de la commande	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR
Code barre produit	8718696703014
Code de commande	70301400
Numérateur - Quantité par kit	1

Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929001325202
Poids net (pièce)	0.072 kg



## Schéma dimensionnel



Candle 230V 8-60W 806lm 2700K E14 ND FR


Product	D	C
CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	48 mm	95 mm

## Données photométriques



LEDbulb 60W E14 827 FR P48



LEDbulb 60W E14 827 FR P48



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

# CorePro LEDcandle

## Durée de vie



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

