D27300
Rabot

CARACTÉRISTIQUES

- Haute qualité, conception robuste
- Interrupteur de sécurité à manque de tension avec protection contre les surcharges, et protecteur pour les positions rabotage et dégauchissage
- Table de dégauchissage de grande dimension, en aluminium extrudé,pour un travail précis et une grande facilité d'utilisation
- Moteur intégré pour un encombrement plus réduit et un transport plus facile
- Dispositifs de réglages précis et bien conçus pour des manipulations simplifiées
- Grand guide aluminium permettant de réaliser des chanfreins précis sur la table de dégauchissage
- Buse de raccordement à un aspirateur de 100mm de diamètre
- FR Micro switch attached on the gaurd to prevent accidental operation when the gaurd is not in place

LIVRAISON EN STANDARD

- fers HSS
- guide ajustable
- clés allen
- clé de service
- butées de réglage des fers
- raccord d'aspiration
- poussoir
- piètement

SPÉCIFICATIONS

Puissance absorbée	2100 Watts
Puissance utile	1600 Watts
Vitesse à vide	6200 tr/min
Capacité maximale	260 mm
Profondeur de coupe maximale	3 mm
Profondeur de rabotage maximale	3 mm
Dimensions de la table de dégauchissage	1000 × 260 mm
Dimensions de la table de rabotage	500 × 250 mm
Cap. max. rabotage	160 mm
Vitesse d'avance	4 m/min
Poids	53 kg
Profondeur	700 mm
Longueur	1050 mm
Hauteur	950 mm