

Système d'Alarme sans Fil et Application Smartvest – Kit de Base

Art.-N° FUAA35001A

Page 1 de 5



- Sécurité intégrale intelligente et fiable pour votre domicile pour un montage facile
- Kit complet avec centrale d'alarme et application, détecteurs d'ouverture et de mouvement, télécommande et accessoire
- Installation Plug&Play rapide de la centrale d'alarme via un bloc d'alimentation 5 V et des détecteurs préconfigurés par radio, sans câblage ni perçage
- Sécurité intégrale avec pile de sauvegarde pour l'alimentation de secours, extensible à 32 composants sans fil et 4 caméras IP max.
- Alerte immédiate grâce à une sirène intégrée d'une puissance de 90 dB et une notification Push par l'application et par e-mail - Certitude permanente avec jusqu'à 1 000 événements enregistrés et clichés de caméra
- Contrôler et commander ce qui se passe à domicile : accès mobile depuis n'importe où grâce à l'application Smartvest gratuite (iOS, Android)
- Commande de l'application intuitive avec aperçu de la caméra en direct, fonction des instantanés et simulation de présence grâce à une commande de l'éclairage et TV (accessoire de prise sans fil nécessaire)
- Jusqu'à 32 scénarios configurables, par exemple une commande d'éclairage intelligente
- Hygromètre intégré pour l'affichage de la température de la pièce et de l'humidité de l'air
- Mécanisme de sécurité contre les attaques par replay (FUBE35001A)

Le Système d'Alarme sans Fil et Application Smartvest – Kit de Base est un système commode pour débiter dans la configuration d'un concept d'habitation moderne avec une sécurité totale et fiable, combinée à des fonctions de domotique attrayantes. En l'espèce, le mot "smart" ne fait pas seulement référence au produit et à son utilisation via tablette ou smartphone – l'installation en elle-même est très facile grâce au Plug and Play et aux composants préconfigurés dans l'ensemble. De ce fait, les raccordements filaires et perçages de trous fastidieux appartiennent définitivement au passé. En plus de la centrale d'alarme avec son application, l'ensemble de base, doté de détecteurs d'ouverture et de mouvement, d'une télécommande et de l'accessoire requis à cette fin, offre tout le nécessaire pour une première sécurisation fondamentale de votre intérieur. L'application gratuite permet d'accéder dans le monde entier à la centrale d'alarme et offre ainsi la certitude que tout se passe bien à la maison. En cas d'alarme, la centrale d'alarme est dotée d'une sirène intégrée d'une puissance de

Système d'Alarme sans Fil et Application Smartvest – Kit de Base

Art.-N° FUAA35001A

Page 2 de 5

90dB et peut alerter en parallèle avec des notifications push par l'application et par e-mail. En outre, l'hygromètre intégré peut à tout moment être actionné en réaction aux variations de la température ambiante et de l'humidité de l'air. L'ensemble de base peut être étendu jusqu'à inclure 32 composants radio et 4 caméras sur IP. Avec par exemple la prise de courant radio Smartvest (FUHA35000A), vous pouvez ainsi mettre en place des simulations de présence et d'autres automatismes divers pour un grand nombre d'appareils électroniques. Remarque: La télécommande sans fil Smartvest est protégée contre les attaques dites "par rejeu". Les signaux sont individualisés et ne peuvent donc pas être reproduits par des tiers.

Système d'Alarme sans Fil et Application Smartvest – Kit de Base

Art.-N° FUA35001A

Page 3 de 5

Système d'Alarme sans Fil et Application Smartvest – Centrale d'Alarme

Couleur	Blanc
classe VdS	Sans
Humidité de l'air min.	10
Dimensions	(B x L x H) 280 x 89 x 280 mm
Alerte	Notification push / Courriel / SMS / Signal sonore d'avertissement
Nombre d'utilisateurs	1
Nombre de zones filaires	0
Nombre d'événements	1.000
Nombre de zones radio	32
Affichage	LED
Fonctionne avec des piles	Oui
Type de piles	AA (1,5V)
Poids brut	1,04 kg
Modulation radio	FSK
Fréquence radio	868 MHz
Portée radio	(Selon l'installation) 30 - 100 m
Boîtier	Plast
Accès simultané au réseau	3
Nombre de batteries (recyclables)	6

Sirène intégrée	< 90 dB
Compatible avec	SHGW10000 / SmartFriendsBox
Couleur lumineuse	Bleu / Jaune / Rouge
Température de fonctionnement max.	40 °C
Humidité de l'air max.	80 %
Température de fonctionnement min.	0 °C
Poids net	0,54 kg
Connexion réseau	Connecteur RJ-45 (10/100 Mbps)
Alimentation de secours	Oui
Puissance d'émission	4,5 dBm
Logiciel	App: Smartvest (Android / iOS)
Alimentation électrique CC	5 V
Type de connecteur	Prise-DC: 3,5 x 1,35mm
Consommation de courant	480 mA
Cryptage	AES128, HTTPS

Système d'Alarme sans Fil et Application Smartvest – Kit de Base

Art.-N° FUAA35001A

Page 4 de 5

Détecteur d'Ouverture sans Fil Smartvest

Domaines d'application	À l'intérieur
Couleur	Blanc
Compatible avec Secvest	Non
Compatible avec Smartvest	Oui
Consommation de courant Standby	0,005 mA
Humidité de l'air min.	10
Dimensions	(B x L x H) 40 x 14 x 71 mm
Affichage	LED
Fonctionne avec des piles	Oui
Type de piles	CR2032 (3V)
Poids brut	0,092 kg
Modulation radio	FSK
Fréquence radio	868 MHz

Portée radio	(Selon l'installation) 30 - 100 m
Boîtier	Plast
Nombre de batteries (recyclables)	1
Longévité max. de la pile	1 année(s)
Température de fonctionnement max.	40 °C
Humidité de l'air max.	80 %
Température de fonctionnement min.	0 °C
Poids net	0,03 kg
Protection anti-sabotage	Oui
Puissance d'émission	4,5 dBm
Consommation de courant	15 mA

Détecteur de Mouvement sans Fil Smartvest

Domaines d'application	À l'intérieur
Couleur	Blanc
Compatible avec Secvest	Non
Compatible avec Smartvest	Oui
Consommation de courant Standby	0,03 mA
Humidité de l'air min.	10
Dimensions	(B x L x H) 61 x 52 x 110 mm
Affichage	LED
Fonctionne avec des piles	Oui
Type de piles	AA (1,5V)
Poids brut	1,04 kg
Procédé de détection	Détection de chaleur
Modulation radio	FSK
Fréquence radio	868 MHz
Portée radio	(Selon l'installation) 30 - 100 m
Boîtier	Plast

Nombre de batteries (recyclables)	3
Longévité max. de la pile	2 année(s)
Température de fonctionnement max.	40 °C
Humidité de l'air max.	80 %
Température de fonctionnement min.	0 °C
Poids net	0,54 kg
Angle de visée PIR	Horizontal: 105° / Vertical: 45 °
Protection anti-sabotage	Non
Puissance d'émission	4,5 dBm
Type de capteur	PIR
Consommation de courant	15 mA
Immunité aux animaux	Non

Système d'Alarme sans Fil et Application Smartvest – Kit de Base

Art.-N° FUAA35001A

Page 5 de 5

Télécommande sans Fil Smartvest

Couleur	Blanc
Compatible avec Secvest	Non
Compatible avec Smartvest	Oui
Consommation de courant Standby	0,005 mA
Humidité de l'air min.	10
Dimensions	(B x L x H) 30 x 14 x 60 mm
Affichage	LED
Fonctionne avec des piles	Oui
Type de piles	CR2032 (3V)
Poids brut	0,056 kg
Modulation radio	FSK
Fréquence radio	868 MHz

Portée radio	(Selon l'installation) 30 - 100 m
Boîtier	Plast
Nombre de batteries (recyclables)	1
Longévité max. de la pile	2 année(s)
Température de fonctionnement max.	40 °C
Humidité de l'air max.	80 %
Température de fonctionnement min.	0 °C
Poids net	0,022 kg
Puissance d'émission	4,5 dBm
Consommation de courant	15 mA