



700 mm

- **Etau fourni**
Vice delivered
- **Carter poulies asservi**
Belt carter servo control system
- **Table tournante**
Turning table

Livrée avec étau N° 2,5, 65 mm
Delivered with N° 2.5 vice, 65 mm



STOP
ø1-16 mm



+/- 180°



65 mm
N° 2,5



Table
ø 165 mm



Broche B 16
Spindle B 16

Perceuse d'établi - Drill press

DPC 16E

Gencode

3431541112025

Puissance du moteur - Motor power (230V~50Hz)

350 W ALU

Vitesse de rotation
Rotation speed

**620-2620 tr.min⁻¹
x 5**

Type de broche - Spindle

B16

Course de la broche - Spindle travel

50 mm

Col de cygne - Distance between spindle and column

105 mm

Diamètre de la colonne - Column diameter

46 mm

Capacité maxi de perçage avec CM - Maximum drilling capacity with MT

-

Hauteur totale - Total height

700 mm

Capacité maxi sur table - Maximum capacity on table

355 mm

Capacité maxi sur pied - Maximum capacity on foot

270 mm

Données logistiques - Logistic informations



Box 270x430x560 mm | Master 1 x 21,4 kg | Pal 20 | Ctr 20ft 610 pcs

Consommables page 160 - Consumables see page 160