



AYRTON SUPERFIX ZINC

Date: 15/02/05

Propriétés techniques:

Base	MS polymères
Consistance	Pâte stable
Système de durcissement	Par l'humidité de l'air
Pelliculation	Env. 10 min.
Dureté	45±5 Shore A
Densité	1,67g/mL
Retrait	Aucun
Résistance aux températures	-40°C à +90°C
Reprise élastique	>75%
Déformation maximale	20%
Module d'élasticité à 100%	1,0N/mm ₂ (DIN53504)
Tension maximale	2,0N/mm ₂ (DIN53504)
Allongement à la rupture	500% (DIN53504)

Produit:

L'AYRTON ZINC est un mastic-colle à base de MS polymères, destiné au collage de zinc sur zinc, ainsi que sur la plupart des matériaux du bâtiment. Convient également pour des travaux d'étanchéité en couverture.

Caractéristiques:

- Excellente adhérence sur tous supports (même humides)
- Sans agents toxiques ou solvants, complètement neutre
- Peut se peindre
- Couleur gris zinc

Applications:

Collages zinc sur zinc
Étanchéité en zinguerie
Joints de raccordement et dilatation en couverture

Conditionnement:

Teintes: gris zinc
Emballage: cartouche 290 mL

Durée de stockage:

12 mois dans son emballage fermé en un endroit sec et frais, à des températures de +5°C à +25°C

Supports:

Nature: la plupart des matériaux de construction usuels

Condition: propre, dépoussiéré et dégraissé

Traitement préalable: aucun, en cas de supports très poreux, appliquer d'abord le Primaire 150. Il est conseillé de faire un test d'adhérence sur tout support.

Mode d'emploi:

Application: pistolet manuel ou pneumatique
Température d'application: +1°C à +30°C
Produit de nettoyage: white-spirit

Remarques:

L'AYRTON ZINC peut être peint, mais un essai préalable de compatibilité entre la peinture et le mastic est conseillé. Lors d'application de peintures sur base de résines alkydes, le séchage de la peinture peut être retardé.

Mesures de sécurité:

Observer l'hygiène de travail usuelle

Cette fiche remplace tous documents précédents. Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont le fruit de nos recherches et de notre expérience. Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de pertes ou de dommages provenant de l'utilisation de notre produit. AYRTON - SOUDAL France se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits sans avis préalable.