



NETTOYANT LAITANCES

Fiche Technique

Nettoyant Laitances de ciment Prêt à l'emploi

Description

Pour enlever les traces de ciment, béton, laitances, chaux, tarte sur surfaces dures (carreaux, briques, parpaings, dalles...).

Dissout immédiatement et en profondeur les dépôts.

Économique et performant.

Produit prêt à l'emploi

Sans acide chlorhydrique et plus respectueux des supports et de l'environnement

Caractéristiques

Permet d'éliminer efficacement :

- Les voiles de ciment,
- Les laitances,
- Les traces de chaux,
- Les traces de calcaire,
- Les efflorescences blanchâtres.

Pour une finition parfaite,

Nettoyant fin de chantier

Limites d'emploi

Faire un test avant application sur une petite surface peu visible pour valider l'adéquation du produit au support.

Éviter tout contact avec les métaux légers. Éviter plus généralement tout contact avec tous les supports sensibles aux acides.

Pendant l'application, le port de lunettes, gants et masque est recommandé.

Tenir hors de la portée des enfants.

Tenir à l'écart des denrées alimentaires.

Maintenir les animaux à l'écart lors du traitement.

Éviter tout contact avec la peau.

L'application nous échappant, l'utilisation et le résultat sont sous la responsabilité de l'applicateur.

Composition

Acide Glycolique (CAS:79-14-1) < 20%.



Application

- Agiter avant emploi.

- Prévoir 1 litre de produit pour 5 à 10 m². Appliquer pur sur supports bruts (diluer un volume de Nettoyant Laitances dans un à deux volumes d'eau pour applications sur supports peints ou fragiles).

- Appliquer le nettoyant, à l'aide d'une brosse, d'une éponge ou d'un pulvérisateur basse pression.

- Bien imprégner la surface à nettoyer.

- Laisser agir 15 minutes, puis frotter.

- Rincer abondamment avec de l'eau.

- Si le support est très encrassé, renouveler l'opération.

- Nettoyage du matériel à l'eau.

Référence & Conditionnement

Réf 1.04.0053.03 : Bidon de 5 litres (pour 25 à 50 m²)

Réf 1.04.0053.06 : Bidon de 20 litres (pour 100 à 200 m²)