

2402 : Cintreuse hydraulique manuelle

LES PLUS

Grande capacité de cintrage :

Tubes gaz : Ø 3/8" a 4" (nfa 49115-en10255).

Tubes serrurier : Ø 12 a 50 mm.

Angle de cintrage : 0° a 90°.

DESCRIPTION

Pour tubes gaz série moyenne et série forte

Cintreuse hydraulique manuelle pour chantiers ou pour la prefabrication.


Les cintreuses hydrauliques Virax sont a circuit simple effet avec un rappel du piston par ressort.

Nos compositions de cintreuses sont livrees dans un coffre bois avec les formes et les accessoires.

Conseil : *Pour un bon entretien, utiliser l'huile de verin Virax. Prendre les precautions necessaires afin d'eviter l'introduction de corps etranger dans le reservoir lors du remplissage du verin, sinon celui-ci risque de ne plus fonctionner. Utiliser la cintreuse sur un plan horizontal.*

* livree dans un coffre bois.

** livree dans deux coffres bois.



Formes	Vérin	Type	kg	REF
3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4	manuel - n°1	Flasques coulissants	44,500	240233*
3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2	manuel - n°2	Flasque ouvert	77,000	240242*
3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2	manuel - n°2	Flasques coulissants	71,000	240243*
3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2 - 2.1/2 - 3	manuel - n°3	Flasques articulés	170,000	240252**