

# KP0810CK

Rabot 82 mm

Code EAN : 0088381079556



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Puissance

Puissance nominale (P1)	1050 W
Puissance nominale débitée (P2)	500 W
Puissance débitée maximale	1700 W

### Régime

Vitesse à vide max.	12000 tr/min
---------------------	--------------

### Capacité d'enlèvement

Largeur de rabotage	82 mm
Profondeur de rabotage	4 mm
Profondeur max. de feuillure	25 mm

### Niveaux d'exposition

Taux de vibration triaxial ( $a_h$ )	3,5 m/s <sup>2</sup>
Marge d'incertitude (K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB (A)
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	82 dB (A)
Puissance sonore (L <sub>wa</sub> )	93 dB (A)

### Général

Dimensions (L x l x h)	290 x 168 x 176 mm
Longueur cordon d'alimentation	2 m
Poids net	3,3 kg

## AVANTAGES PRODUIT

- Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné
- Grande capacité, 4 mm en une passe grâce au puissant moteur
- Réglage précis de la prise de passe par pas de 0,1 mm
- Évacuation des copeaux réglable à gauche ou à droite pour plus de confort
- Pied de protection escamotable pour éviter d'endommager la lame et la pièce à travailler
- Semelle avec 3 rainures en V pour faciliter le chanfreinage de 1,4 mm, 3 mm et 4 mm
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Carter de courroie en aluminium

## ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 123062-2 Calibre de réglage
- 1 X 782209-3 Clé à douille
- 1 X 824786-0 Coffret synthétique
- 1 X 122785-9 Guide parallèle
- 1 X 343433-9 Jeu de plaques de réglage
- 1 X 793322-2 Jeu de plaquettes au carbure
- 1 X 345768-4 Porte guide

Charbon : 191972-1