

SCIE À ONGLET RADIALE • 255 MM
FKORTZAAG • 255 MM
SOR250
MONOPHASE • MONOPHASE

255 mm
DONNÉES DE LA MACHINE
MACHINEGEGEVENS

- Machine idéale pour les travaux de délignage et de mise à longueur du bois (et ses dérivés) et du plastique, et permet de réaliser des coupes d'équerre, des coupes biseautées, et des coupes composées.
 - Socle en fonte d'aluminium moulé sous pression, avec trous de fixation permettant d'installer la machine sur un piétement ou un établi.
 - Table de sciage rotative en fonte d'aluminium, orientable de 47° à droite et à gauche. Indexation par gâchette aux angles les plus courants.
 - Extensions de table pour les pièces de grandes dimensions.
 - Presseur vertical à vis positionnable à droite ou à gauche de la lame.
 - Tête de sciage inclinable de 48° à gauche et 2° à droite.
 - Translation de la tête de sciage (coupe radiale) pour des capacités de coupes accrues, système de coulissement sur roulements à billes.
 - Butée de profondeur de coupe réglable : possibilité de faire des rainures.
 - Barre de maintien à l'arrière du socle pour une stabilité parfaite.
 - Laser de visualisation de coupe alimenté par le secteur.
 - Sortie d'aspiration Ø41mm avec sac de récupération des sciures.
 - Poignée et système de blocage de translation de la tête pour le transport.
- Machine idealea voor het langszagen van hout (en afgeleide materialen) en plastic. Het is mogelijk om met deze machine af te schuinen en om haakse of samengestelde sneden te maken.
 - Voetstuk in onder druk gegoten aluminium, met bevestigingsgaten waardoor het mogelijk is om de machine te installeren op een voet of op een werkbank.
 - Draaiende zaagtafel in gegoten aluminium, verstelbaar van 47° naar rechts en naar links. Indexatie voor de meest voorkomende hoeken.
 - Tafelverlengingen voor stukken met grote afmetingen.
 - Verticale klem met schroef die zowel rechts als links gepositioneerd kan worden.
 - Zaagkop verstelbaar van 48° naar links en 2° naar rechts.
 - Verschuiving van de zaagkop (radiaal profiel) voor grotere snijcapaciteiten, kogelgelagerde schuifstelsysteem.
 - Verstelbare diepte-aanslag : mogelijkheid om groeven te maken.
 - Leuning aan de achterkant van het voetstuk voor een perfecte stabiliteit
 - Laser voor de weergave van de snede gevoerd door de sector.
 - Afzuigmond Ø41mm met recuperatiezak voor het zaagsel.
 - Handgreep en schuifblokkeringsstelsysteem van de kop voor de verplaatsing.

GARANTIE	2		GARANTIE	2	
Puissance moteur (230V - 50HZ)	2000 W - 2,7 CV (charbon)		Motorvermogen	2000 W - 2,7 CV (charbon)	
Encombrement (L x l x h)	720 x 985 x 560 mm		Machineaftmetingen	720 x 985 x 560 mm	
Vitesse de rotation	5000 T/min		Toerental	5000 T/min	
Diamètre de la lame	255 mm		Blad diameter	255 mm	
Alésage de la lame	30 mm		Blad asgat	30 mm	
Inclinaison de la tête (à gauche et à droite)	48° gauche / 2° droite		Tafel kantelbaarheid (links-rechts)	48° links / 2° rechts	
Orientation de la table (gauche - droite)	47°		Orientatie van de tafel (links-rechts)	47°	
Indexation de la table (gauche - droite)	0° et 15°, 22,5°, 31,6°, 45°		Positieve aanslag (links-rechts)	0° en 15°, 22,5°, 31,6°, 45°	
Sortie d'aspiration (avec sac)	Ø 41 mm		Stofafzuiging (met zak)	Ø 41 mm	
Translation de la tête	220 mm		Verplaatsings afstand	220 mm	
Orientation de la table / Inclinaison de la tête	Capacités de coupe / Kop Kantelbaarheid		Orientatie van de tafel	Capacités de coupe / Kop Kantelbaarheid	
0° / 0°	305 x 75 mm		0° / 45°	305 x 75 mm	
45° / 0°	210 x 75 mm		45° / 0°	210 x 75 mm	
0° / 45°	305 x 36 mm		0° / 45°	305 x 36 mm	
45° / 45°	210 x 36 mm		45° / 45°	210 x 36 mm	
Poids Net	14 kg		Netto gewicht	14 kg	
Référence pour pièces détachées	030600 (+ N° vue éclatée)		Referentie voor wisselstukken	030600 (+ N° vue éclatée)	
Gencod	3661589080950		EAN-code	3661589080950	
Collisage (mm)	790 x 480 x 400 mm		Verpakking (l x l x h)	790 x 480 x 400 mm	
Poids Brut	17,5 kg		Bruto gewicht	17,5 kg	