

**UHU®**

# HART POUR PLASTIQUES DURS

## UTILISABLE POUR TOUTES LES MATIÈRES PLASTIQUES RIGIDES COURANTES



### PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

**Résistance à l'eau:** Très bon(ne)

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

**Matière première de base:** ester acrylique / copolymère de PVC

**Viscosité:** env. 20-25 mPa.s.

**Teneur en solides:** env. 20 %

**Spécifications:** Consistance : faible viscosité

Point d'éclair [°C] : -19

### DESCRIPTION DU PRODUIT

Colle transparente pour coller toutes les matières plastiques courantes telles que l'ABS, le PVC, le verre acrylique, le polycarbonate, également en combinaison avec le bois, le papier, le métal, le verre et la céramique. Résiste à l'eau, à l'huile et aux acides et aux bases diluées. Résiste à des températures entre -30 °C et +90 °C.

### DOMAINE D'APPLICATION

Colle le PS, ABS, SAN, SB, ASA, PVC, PMMA, CN, CAB, PC également en combinaison avec des résines phénoliques (Bakelite®), des résines de mélamine (Resopal®), la fibre de verre et le polyester renforcé. Ne convient pas à Styrofoam®, PE, PP, PA, POM, PTFE, silicone.

### PROPRIÉTÉS

- Utilisable sur toutes les matières plastiques rigides courantes
- Résiste à des températures comprises entre -30 °C et +90 °C
- Résiste à l'huile, à l'eau, aux acides et aux bases diluées

### PRÉPARATION

**Protection personnelle:** UHU hard plastics special contient des solvants volatiles hautement inflammables. De ce fait, des mesures de sécurité adéquates doivent être prises en ce qui concerne la mise en œuvre et la conservation. Lors de la mise en œuvre de la colle, veuillez vous assurer d'aérer en suffisance.

**Exigences des surfaces:** Les supports doit être propres, secs et exempts d'huile, de poussière et de graisse.

### MISE EN OEUVRE

**Taches/résidus:** Les résidus et les taches de colle peuvent être enlevés avec de l'acétone ou du diluant pour laque nitrocellulose.

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des expériences pratiques. Cette notice technique a été réalisée au mieux de nos connaissances pour vous assister lors de vos travaux de collage. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les résultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l'usage du produit. L'utilisateur doit réaliser ses propres essais et tests. Seule la constance de la haute qualité du produit fait l'objet d'une garantie. Nous sommes cependant à votre entière disposition pour vous offrir des conseils.