

TOUR À BOIS ÉLECTRONIQUE • 510 MM

ELECTRONISCHE HOUTDRAAIBANK • 510 MM

TAB050

MONOPHASÉ • MONOPHASE


Indexation 24 positions
Indexatie 24 posities.

510 mm


750W

52 Kg

DONNÉES DE LA MACHINE

MACHINEGEGEVENEN

- Banc en fonte d'acier, percé pour être fixé sur un piétement ou sur un établi.
- Moteur DC à courant continu délivrant une vitesse constante et offrant un excellent rendement.
- 3 plages de vitesses mécaniques par changement de la position de la courroie, puis réglage de la vitesse par variateur électrique avec compteur digital.
- Tête en fonte d'acier, broche d'entraînement M33x3,5 avec indexation à 24 positions.
- Broche d'entraînement ent avec 2 sens de rotation, la rotation inversée permettant notamment une finition de ponçage de très grande qualité.
- Support d'outil orientable de 200 mm en fonte d'acier, positionnement sur le banc par serrage excentrique.
- Poupée mobile en fonte d'acier positionnable sur le banc par serrage excentrique.
- Porte-accessoires fixé sur le banc.
- Gietijzeren bank, doorboord om op een voet geplaatst te kunnen worden (of op een werkbank).
- DC motor met gelijkstroom die zorgt voor een constante snelheid en eveneens een uitstekend rendement biedt.
- 3 mechanische snelheidsgebieden door de positie van de riem te veranderen, dan de snelheid te regelen via de elektrische toerenregelaar met een digitale teller.
- Gietijzeren kop, aandrijfslijp M33x3,5 met indexatie 24 posities.
- Aandrijfslijp met 2 draairichtingen, de terugdraaiing maakt het mogelijk om een schuurafwerking van zeer hoge kwaliteit te garanderen.
- Verstellbare gietijzeren gereedschapshouder van 200 mm, montage op de bank via excentrische klemming.
- Gietijzeren losse kop die op de bank geplaatst kan worden via excentrische klemming.
- Houder voor accessoires geplaatst op de bank.

GARANTIE

Puissance moteur (230V - 50Hz)

Encombrement (LxlxH)

Nombre de vitesses

Vitesse de rotation (variable)

Distance entre pointes

Diamètre au dessus du banc

Longueur du support d'outil

Broche d'entraînement

Cône de la poupée fixe

Cône de la poupée mobile

Perçage de la poupée mobile

Poids Net

Référence pour pièces détachées

Gencod

Colisage (LxlxH)

Poids Brut

2

750 W - 1,0 CV

1050 x 310 x 445 mm

3

250-750 + 550-1650 + 1300-3850 t/min

510 mm

ø 320 mm

200 mm

M33x3,5

CM2

CM2

ø 10mm

52 Kg

150600 (+ N°/vue éclatée)

3661589084187

985 x 525 x 315 mm

57 Kg

GARANTIE

Motorvermogen (230 V - 50Hz)

Machineafmetingen

Aantal snelheden

Toerental

Afstand tussen centers

Draaidiameter

Gereedschapshouder lengte

Schroefdraad hoofdas

Conus hoofdas

Conus losse kop

Conus losse kop gat

Netto gewicht

Referentie voor wisselstukken

EAN-code

Verpakking (LxlxH)

Bruto gewicht