

Perceuse d'établi

Bench drill press

350 W

Mandrin **ø 13 mm**
Chuck **1,5-13 mm**

Mandrin auto-serrant
Keyless chuck

Précision de perçage
Drilling accuracy

5 Vitesses **620 - 2620**
5 Speeds tr/min

Table **ø 250 mm**
Table

Etau 65 mm inclus
N°2.5 Vice delivered



5 vitesses
5 speeds



Butée de profondeur
Depth gauge



Arrêt coup de poing
Punch mechanical NVR switch



Commandes droitier ou gaucher
Right or left hand system

- Table rotative réglable en hauteur par crémaillère
- **Cabestan interchangeable pour droitier ou gaucher**
- 5 vitesses de 620 à 2620 tr/min
- Moteur 350 W, protection métal bobinage cuivre
- **Large table ø 250 mm avec crémaillère et manivelle**
- **Sécurité à l'ouverture du carter poulies**, grâce au contacteur de sécurité à griffe
- Course de broche 65 mm
- Butée de profondeur de perçage pour le travail en série
- Mandrin auto-serrant pour forêt ø 1-13 mm
- Base robuste et table en fonte rectifiée
- Livrée avec étau 65 mm N° 2,5 et visserie de fixation
- Grande **précision** de la broche

- *Height adjustable rotary table by rack*
- **Left and right handles system**
- 5 speeds from 620 to 2620 tr/min
- Metal housing 350 W motor with cooperwire
- **Wide table ø 250 mm with rack and crank**
- **Pulley cover with safety system, thanks to claw safety switch**
- Drilling depth stop for serial work
- Spindle stroke 65 mm
- Keyless chuck for ø 1-13 mm drills
- Sturdy base and rectified cast iron table
- Delivered with vise 65 mm No. 2.5 and fastening screws
- High spindle accuracy

Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size	560x400x270 mm
Dimensions produit - Product size	680x340x550 mm
Garantie - Warrantee	2 ans - 2 years
Poids - Weight	28,00 kg
Qté container 20' - 20' loading qty	460 pcs

Gencod - EAN Barcode



▶ Etau 65 mm livré
N° 2.5 vice delivered



Disponible aussi en rechange REF: 800601
Also available in spare parts REF: 800601