

SCIE À ONGLET RADIALE • 305 MM
FKORTZAAG • 305 MM
SOR310
MONOPHASÉ • MONOFASE

305 mm

DONNÉES DE LA MACHINE
MACHINEGEGEVENS

- Socle en Fonte d'aluminium moulé sous pression, percé pour pouvoir fixer la machine sur un établi.
- Table de sciage en fonte d'aluminium, orientable de 45° à droite et à gauche.
- Guide de coupe réglable en longueur suivant les dimensions de la pièce de bois à couper.
- Système de coulissement sur roulements à billes.
- Butée de profondeur de coupe réglable.
- Barre de maintien à l'arrière pour une stabilité parfaite.
- Double laser de visualisation de la coupe alimenté par le secteur.
- Sortie d'aspiration avec sac de récupération des sciures.

- Voetstuk in gegoten aluminium, doorboord om de machine op een werkbank te kunnen monteren.
- Zaagtafel in gegoten aluminium, kan zowel 45° naar rechts als naar links georiënteerd worden.
- Zaaggeleiding in de lengte verstelbaar naargelang de grootte van het houtstuk dat gezaagd moet worden.
- Kogelgelagerde schuifstelsel.
- Verstelbare aanslag van de zaagdiepte.
- Leuning aan de achterkant voor een optimale stabiliteit.
- Dubbel laser van de zaag aangesloten op netvoeding.
- Afzuigmond met een recuperatiezak voor het zaagsel.

GARANTIE	2		GARANTIE		
Puissance moteur (230V - 50HZ)	2000 W - 2,7 CV (charbon)		Motorvermogen		
Encombrement (L x l x h)	1020 x 920 x 760 mm		Machineafmetingen		
Vitesse de rotation	4500 T/min		Toerental		
Diamètre de la lame	305 mm		Blad diameter		
Alésage de la lame	30 mm		Blad asgat		
Inclinaison de la tête (à droite et à gauche)	45°		Tafel kantelbaarheid (links-rechts)		
Orientation de la table (gauche - droite)	45°		Orientatie van de tafel (links-rechts)		
Indexation de la table (gauche - droite)	0° et 15°, 22,5°, 30°, 45°		Positieve aanslag (links-rechts)		
Sortie d'aspiration (avec sac)	ø 40 mm		Stofafzuiging (met zak)		
Translation de la tête	210 mm		Verplaatsing afstand		
Orientation de la table	Inclinaison de la tête	Capacités de coupe	Orientatie van de tafel	Kop Kantelbaarheid	
0°	0°	340 x 105 mm	0°	0°	340 x 105 mm
45°	0°	240 x 105 mm	45°	0°	240 x 105 mm
0°	45°	240 x 105 mm	0°	45°	240 x 105 mm
45°	45°	240 x 55 mm	45°	45°	240 x 55 mm
Poids Net	22 kg		Netto gewicht		
Référence pour pièces détachées	030500 (+ N° vue éclatée)		Referentie voor wisselstukken		
Gencod	3700501711814		EAN-code		
Collisage (mm)	910 x 575 x 530 mm		Verpakking (l x l x h)		
Poids Brut	26 kg		Bruto gewicht		