POIGNÉES VENTOUSES

▶ UN LARGE CHOIX DE POIGNÉES VENTOUSES ADAPTÉ À TOUS VOS BESOINS

PWM25PSR Poignées ventouses à cisaillement

Tertiaire | Industriel | ERP* | Résidentiel collectif | Résidentiel

INOX

Existe en version RAL noir en standard (réf : PWM25PSRRALNOIR)

Autres teintes RAL (sur demande)
Couleurs données à titre indicatif, consulter un nuancier

- ***Signal NO/NF.***
- ***Poignée incorporée.***
- ***Bouton poussoir lumineux.***
- ***Force au cisaillement :*** *800 kg.*
- ***Mécanisme d'auto-alignement breveté.***
- ***Largeur ventouse et contre-plaque = 25 mm.***
- ***Finition :***
  - *Inox (PWM25PSR),*
  - *RAL noir (PWM25PSRRALNOIR).*
- ***Teinte RAL.***
- ***Varistance incorporée (Protection électronique contre l'effet de self).***

- Dimensions (L x l x P) :
  - Ventouse = 250 x 50 x 27 mm,
  - Contre-plaque = 250 x 80 x 27 mm.
- Option : RAL.
- Alimentation : 12/24 V DC.
- Consommation:
  - 12 V DC = 460 mA,
  - 24 V DC = 230 mA.

RoHS

DEEE

Certification CE

Alimentations préconisées

ARD12 | BS60

PATENTED BREVETÉ

CODE	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
F0535000023	PWM25PSR	POIGNÉE POWERMAG25 12/24 V DC + BP LUMINEUX ET SIGNAL
F0535000028	PWM25PSRSR	PWM25PSR + RAL
F0535000030	PWM25PSRRALNOIR	PWM25PSR + RAL NOIR

** Voir conditions de garantie à vie limitée.*
*** Etablissement Recevant du Public.*
**** Tension libre*