



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

INTÉRIEUR



## VERNIS TOTAL RESIST' SANS ODEUR

### PROMESSES

Technologie : auto-réticulant.

Monocouche<sup>(1)</sup>.

Conforme à la norme NF EN71-3 : sécurité des jouets<sup>(2)</sup>.

PV contact alimentaire<sup>(3)</sup> : tests de migration globale selon règlement EU N°10/2011 (PV Eurofins N°392-2019-00299901\_Rev1\_MP\_FR).

Ultra résistant : café, vin, graisses, vinaigre, sauce tomate, moutarde...

Spécialement formulé pour apporter une résistance totale à toutes les taches alimentaires et domestiques.

Résistant à des nettoyages réguliers avec des solutions désinfectantes.

Produit idéal pour rendre optimale les rénovations réalisées avec le DÉCO NO LIMIT' MAULER®. Permet aussi la protection des bois bruts. Excellente résistance à l'abrasion, facile d'application.

(1) Efficace même en une couche sur DÉCO NO LIMIT' MAULER®.

(2) Ne pas utiliser pour des jouets destinés à l'usage d'enfants de moins de 36 mois ou pour des jouets destinés à être mis en bouche

(3) La conformité du produit avec la législation applicable à l'utilisation envisagée, doit être vérifiée par l'utilisateur.

### UTILISATION

Sur DÉCO NO LIMIT' MAULER® / sur bois : plans de travail, crédences, meubles, mobiliers d'enfants, cuisines, tables, bureaux, portes, fenêtres, poignées de portes...

Sur alu, galva, inox.

Ne pas utiliser sur sols ou bac de douche.

### LOCALISATION

Intérieur.

### FINITION

Aspect cire.

### TEINTE

Incolore.

### ODEUR

Sans odeur.

### CARACTÉRISTIQUES

Liquide prêt à l'emploi.

### LIANTS

Résines acryliques auto-réticulantes

SOLVANTS (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE)

Eau, dérivés d'éther de glycol

Teneur en COV conforme à la Directive 2004/42/CE applicable en 2007-2010.

### EXTRAIT SEC MASSIQUE

Env. 33%

### DENSITÉ (À 20°C)

Env. 1.030

# VERNIS TOTAL RESIST' SANS ODEUR

## APPLICATION

Pinceau, brosse et rouleau.

## DILUTION

Prêt à l'emploi. Ne pas diluer.

## PRÉPARATION DES FONDS

S'applique sur bois bruts ou teints (**TEINTURE MORDANTE 2 EN 1 MAULER®**) ou sur **DÉCO NO LIMIT' MAULER®** après minimum 4H de séchage.

S'assurer que l'utilisation, la nature, la qualité, l'état, le traitement et la préparation des supports soient conformes aux DTU et normes en vigueur.

S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support et avec d'éventuelles anciennes finitions saines et bien fixées.

## NETTOYAGE DES OUTILS

Eau.

## RENDEMENT

Env. **12 à 14 m<sup>2</sup> au litre**. Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption du support.

## TEMPS DE SÉCHAGE (À ENV. 20°C)

**Sec au toucher : env. 1H30.**

**Sec recouvrable : env. 4H**, après séchage complet.

Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air.

## CONSEILS DU FABRICANT

Appliquer sans surépaisseurs.

Ne pas appliquer en dessous de 10°C.

Sur bois, égrener après la 1<sup>ère</sup> couche, dépeussier et appliquer 1 nouvelle couche, voire 2 couches pour un résultat optimal.

Sur **DÉCO NO LIMIT' MAULER®**, appliquer une seconde couche pour un résultat optimal.

Après séchage complet, prendre quelques précautions pendant au moins 10 jours.

Sur fond blanc, peut légèrement atténuer la blancheur.

## CONDITIONNEMENT

0,5 L

1 L

2,5 L

## DÉLAI DE STOCKAGE INDICATIF

2 ans en emballage hermétique d'origine.  
Stable dans les conditions normales de stockage.

## CLASSIFICATION (NF T36-005)

Famille I - Classe 7 b 2.

## POINT ÉCLAIR

Supérieur à 100°C.

## RECOMMANDATIONS

(Règlement (CE) N°1272/2008) modifié

### MANIPULATION

Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, Mélange de : 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [No. CE 247-500-7] et 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1). Peut produire une réaction allergique. Contient des produits biocides : BIT et C(M)IT/MIT (3:1).

### STOCKAGE

Craint le gel. Tenir hors de portée des enfants. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

### PROTECTION DE LA NATURE

Éviter le rejet dans l'environnement.

Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure.

Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.

<https://www.mauler.fr/product/verniss-total-resist/>



**MAULER**

CRÉATEUR DE PRODUITS INNOVANTS DEPUIS 1919

7 rue de l'Industrie - F-68360 SOULTZ

Tél. : +33 (0)3 89 52 21 15 | Fax : +33 (0)3 89 50 27 06 | [info@mauler.fr](mailto:info@mauler.fr)

[www.mauler.fr](http://www.mauler.fr)